

## BMI AeroDek Solarbrakett

### Produktbeskrivelse

AeroDek Solarbrakett IF-32 består av en brakett, 2 stk C4 skruer og en neoprenpakning. Braketten er produsert av forhåndsgalvanisert stål som er polyesterbelagt, farge sort.



### Bruksområde og -betingelser

AeroDek Solarbrakett benyttes for feste av solcellepaneler på AeroDek Tradition, Tradition Plus og Unique Plus tak.

Braketten monteres til festebord som

skrus i taksperer. Se monteringsveiledning. Dersom solarprofilen skal monteres i retning oppover taket, benyttes Solar justervinkel IF-32. Vinkelen festes med A2 skruer.

Tabell 1. viser kapasitet pr. brakett for trykk, oppløft, og belastning i takfallets retning. Antall festepunkter avhenger av ulike områders snø- og vindlaster.

### Avfallsbehandling

AeroDek Solarbrakett sorteres som metallavfall på byggeplass. Produktet skal leveres til godkjent mottak der det kan materialgjenvinnes.

Kode for avfallsbehandling:

NS 9431: 1477 | 0014 | 6000 | \_ \_ \_ \_

EAL: 17 04 05

Tabell 1 Kapasitet pr brakett

| Egenskap                                   | Verdi | Enhet |
|--|-------|-------|
| - Maksimum trykk                           | 1,4   | kN    |
| - Maksimum oppløft                         | 0,5   | kN    |
| - Maksimum belastning i takfallets retning | 1,0   | kN    |