



Icopal Multitape Butyl

Produktbeskrivelse

Multitape Butyl er en 80 mm bred syntetisk gummibasert ekstrudert tape med en oversiden dekket av en 130my tykk grå HDPE folie

Bruksområde og -betingelser

Multitape Butyl har følgende bruksområder:

- Taping av omleggsskjøter på RMB 400 og Blackline 1000 i bruksgruppe B og C
- Forseiling av innvendig og utvendig hjørner på RMB 400 og Blackline 1000 i bruksgruppe B og C.
- Taping av skjøt mellom svillemembran med radonflik og RMB 400 i bruksgruppe B og C.

Multitap Butyl kan benyttes ned til -5 °C. Ved temperaturer under + 5° må det benyttes varmluft ved klebing og fugging.

Underlaget skal være tørt, bestandig og rent for støv, skitt og fett.

Lagring

1 år ved temperatur < +20°

Avfallsbehandling

Multitape Butyl sorteres som restavfall på byggeplass. Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottat der det kan energigjenvinnes.

Kode for avfallsbehandling:

NS 9431: 1619 | 0007 | 6000 | _ _ _ _

EAL: 17 03 02

Produktet er del av SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 2396 og 2397.