



Icopal Membran 5BRO

Versjon 4 - Mai 2024

Produktbeskrivelse

Icopal Membran 5 BRO har en stamme av forsterket polyesterfilt. Både overside og underside er belagt med SBS-polymerasfalt. Produktet er bestrødd med sand på oversiden og sveisefolie på undersiden..

Produktdata	Verdi	Enhet
Tykkelse	5,0	mm
Flatevekt	6,5	kg/m ²
Bredde	1	m
Rullengde	8	m

For ytterligere egenskaper, se egen ytelseserklæring SINTEF Teknisk Godkjenning TG 20486

Bruksområde og -betingelser

Icopal Membran 5 BRO benyttes som en ett-lags membrantekking for parkeringsdekker, terrasser, kulverter og broer. Banene kan legges løst på underlaget, eller helsveises/klebes til underlaget. Ved helsveising eller klebing må underlaget være rengjort, primet og tørt..

Membranen må være beskyttet mot sollys i den ferdige konstruksjonen

Helningen bør være minst 1:100. Betongen må være herdet og ha RF < 85 % før montering av membranen.

Icopal Membran 5 BRO er av Statens Vegvesen, Vegdirektoratet, vurdert til å være egnet som prefabrikkert vanntettingsmembran for bruk på broer. Membranen tilfredsstiller de angitte materialkrav i prosess 87.132 i R762 (2018). Membran 5 BRO kan benyttes til full fuktisolering for belegningsklasse A3-2, forutsatt korrekte forarbeider på betongdekket samt korrekt arbeidsutførelse.

Se også SINTEF Teknisk Godkjenning 20486, samt Byggedetaljblad 525.307 Tak for biltrafikk og parkering

Lagring

Rullene bør lagres tørt og stående på paller.

Tilbehør

- Icopal Icoflux primer

Avfallsbehandling

Icopal Membran skal sorteres som restavfall på byggeplass. Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der det kan deponeres

Kode for avfallsbehandling:

NS 9431: 1619 | 0011 | 6000 | _ _ _ _

EAL: 17 03 02