



## Icopal Ventex Svillemembran

### Produktbeskrivelse

Icopal Ventex Svillemembran med avrivningsfolie leveres i flere varianter. Svillemembran med vindsperre leveres med en eller to vinger med en kraftig vindsperre. Svillemembran med radonflik leveres med en vinge med vindsperre og en vinge med radonsperre for tilkobling til radonsperre fra grunn.

### Egenskaper

Den tykke sålen av asfalt er kapillærbrytende og hindrer fukt fra grunnmur opp i bunnsvillen i trevegger. Produktet danner samtidig en lufttett overgang mellom vindsperresjiktet i yttervegg, etasjeskillerens tettesjikt ved fundament og radonmembran.

For andre egenskaper se egen ytelseserklæring og SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 2520.

### Bruksområde og -betingelser

Ventex Svillemembran kan benyttes under trekonstruksjoner som er plassert på murt eller støpt grunnmur eller ringmur.

Svillemembran med radonflik kan benyttes der man ønsker tilkobling til radonsperre fra grunn. Icopal Multitape Radon benyttes i omlegget.

### Lagring

Produktet lagres bør lagres kjølig og tørt og ikke utsettes for direkte sollys.

### Avfallsbehandling

Sluttproduktene skal sorteres som plast og restavfall på byggeplass og ved avhending. Produktet leveres godkjent avfallsmottak der det kan energigjenvinnes.

Kode for avfallsbehandling:

NS 9431: 1619 | 0011 | 6000 | \_ \_ \_ \_

EAL: 17 03 02