

## Technický list

# EverGuard TPO laminovaný plech

### POPIS VÝROBKU

EverGuard TPO laminovaný plech je plech tloušťky 0,6 mm s povrchovou úpravou z TPO fólie tloušťky 0,6 mm dodávaný v tabulích.

### OBLAST POUŽITÍ

Jedná se o doplňkové příslušenství k hydroizolačnímu systému EverGuard TPO pro ploché střechy. EverGuard TPO laminovaný plech v tabulích o rozměrech 2 x 1 m se stříhá a ohýbá na vhodné rozměry. Laminovaný plech v tabulích se používá pro vytvoření vnitřních a vnějších rohových lišt, okapnicových lišt, stěnových lišt, závětrných listů a dalších lišt požadovaných tvarů. Lišty z laminovaného plechu se používají pro stabilizaci fólie EverGuard TPO při změně sklonu, přechodu z vodorovné na svislou nebo pro ukončení fólie (atika, stěna).

Pokládka lišt z laminovaného plechu se provádí v souladu s aplikačním manuálem EverGuard TPO.

### HLAVNÍ CHARAKTERISTIKY VÝROBKU

Rozměry	2 m x 1 m
Tloušťka plechu	0,6 mm
Tloušťka vrstvy TPO	0,6 mm
Barva	bílá, světle šedá

### DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Tento výrobek je přepravován na ležato na paletách v krytých dopravních prostředcích. Výrobek musí být skladován na ležato a chráněn před povětrnostními vlivy a mimo zdroje tepla.

### ZPRACOVÁNÍ ODPADU

Zbytky nezpracovaného materiálu a materiál po skončení životnosti se likviduje v souladu s příslušnými předpisy.

Tato informace je poskytnuta v dobré víře a je založena na nejnovějších poznatcích dostupných společností BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o. Přestože bylo vynaloženo veškeré úsilí, abychom zajistili, že obsah publikace byl aktuální, upozorňujeme zákazníky, že výrobky a aplikační manuály jsou pod stálou kontrolou a podléhají změnám bez předchozího upozornění. Na odchylky, které se mohou vyskytnout v tomto technickém listu, není poskytována žádná záruka. Tento technický list je relevantní pouze pro současné dodávky a specifikace budoucích dodávek se mohou lišit. Naše všeobecné obchodní podmínky pro prodej jsou vystaveny na webových stránkách [www.icopal.cz](http://www.icopal.cz).