

SZ.
P042-5
1 A terméktípus egyedi azonosító kódja: **Graviflex 4,2 SBS / Green Roof**
2 Felhasználás célja(i):

- a. vízzáróság
- b. viselkedés külső tűzzel szemben

3 Gyártó:

 BMI Icopal Sp. z o.o., ul. Łaska 169/197,
98-220 Zduńska Wola, Polska (PL)

4 Az AVCP-rendszer(ek):

rendszer 2+, rendszer 3

5 Harmonizált szabvány:

EN 13707:2004+A2:2009

Bejelentett szerv(ek):

 A bejelentett üzemi gyártásellenőrző szervezet 1434:
POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A.
(rendszer 2+, felhasználás célja a.)

 A bejelentett vizsgáló laboratórium 1434:
POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A.
(rendszer 3, felhasználás célja b.)

6 A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Alapvető tulajdonságok	Alapvető tulajdonságok
Viselkedés külső tűzzel szemben	NPD
Tűzvédelmi osztály	Osztály E
Vízzáróság	vízálló
Húzó erő H	950 ± 200 N/50 mm
Húzó erő K	700 ± 200 N/50 mm
Nyúlás hossz irányban	50 ± 15 %
Nyúlás kereszt irányban	50 ± 15 %
A gyökérzet behatolásával szembeni ellenálló képesség	Megfelel
Statikus terheléssel szembeni ellenállás (B módszer)	20 kg
Ütésellenállás (A módszer)	1250 mm
Ütésellenállás (B módszer)	1500 mm
Továbbszakadási szilárdság (szegszárral) H	NPD
Továbbszakadási szilárdság (szegszárral) K	NPD
Lemezátlapolások lefejtési ellenállása	NPD
Lemezátlapolások nyírési szilárdsága, H	700 ± 200 N/50 mm
Lemezátlapolások nyírési szilárdsága, K	900 ± 200 N/50 mm
Tartósság: Hideghajlítás	NPD
Hideghajlíthatóság	-20 °C
Veszélyes anyag	Nem tartalmaz

NPD - nincs meghatározott teljesítmény

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Grzegorz Hese

 Dyrektor Zakładów
Produkcji BMI Icopal

Zduńska Wola, 20.02.2020