

sz. P043-5

- 1 A terméktípus egyedi azonosító kódja:** **Graviflex 5,2 SBS / Green Roof**
- 2 Felhasználás célja(i):**
 a. vízzáróság
 b. viselkedés külső tűzzel szemben
- 3 Gyártó:** BMI Icopal Sp. z o.o., ul. Łaska 169/197, 98–220 Zduńska Wola, Polska (PL)
- 4 Az AVCP-rendszer(ek):** rendszer 2+, rendszer 3
- 5 Harmonizált szabvány:** EN 13707:2004+A2:2009

Bejelentett szerv(ek):

 A bejelentett üzemi gyártásellenőrző szervezet 1434:
 POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A.
 (rendszer 2+, felhasználás célja a.)

 A bejelentett vizsgáló laboratórium 1434:
 POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A.
 (rendszer 3, felhasználás célja b.)

6 A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

| Alapvető tulajdonságok | Alapvető tulajdonságok |
|---|--|
| Viselkedés külső tűzzel szemben | NPD |
| Tűzvédelmi osztály | Osztály E |
| Vízzáróság | Vízzáróság 10 kPa (A módszer) |
| Szakítóerő | 1100 ± 200 N/50mm (Szakítóerő hosszirányban) |
| | 900 ± 200 N/50mm (Szakítóerő keresztirányban) |
| | 50 ± 15 % (Nyúlás H) |
| | 50 ± 20 % (Nyúlás K) |
| A gyökérzet behatolásával szembeni ellenálló képesség | Megfelel |
| Statikus terheléssel szembeni ellenállás | 20 kg (B módszer) |
| Ütésellenállás | 2000mm (A módszer) |
| | 2000mm (B módszer) |
| Továbbszakadási szilárdság | NPD (szegszárral) |
| Lemezátlapolások | NPD (lefejtési ellenállása) |
| | 900 ± 200 N/50mm (Nyírési szilárdsága, H) |
| | 1100 ± 200 N/50mm (Nyírési szilárdsága, K) |
| Tartósság | NPD |
| Hideghajlíthatóság | -25 °C (alacsony hőmérsékleten) |
| Veszélyes anyag | Nem tartalmaz |

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Zduńska Wola, 19.05.2020

Grzegorz Hese

Dyrektor Zakładów
 Produkcji BMI Icopal