

sz. P108-3

**1 A terméktípus egyedi azonosító kódja:** **Elastobit PV TOP FIX 52 Speed Profile SBS**
**2 Felhasználás célja(i):**

- a. vízzáróság
- 
- b. viselkedés külső tűzzel szemben

**3 Gyártó:**

 BMI Icopal Sp. z o.o., ul. Łaska 169/197,  
 98-220 Zduńska Wola, Polska (PL)

**4 Az AVCP-rendszer(ek):**

rendszer 2+, rendszer 3

**5 Harmonizált szabvány:**

EN 13707:2004+A2:2009

**Bejelentett szerv(ek):**

 A bejelentett üzemi gyártásellenőrző szervezet 1434:  
 POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A.  
 (rendszer 2+, felhasználás célja a.)

 A bejelentett vizsgáló laboratórium 1434:  
 POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A.  
 (rendszer 3, felhasználás célja b.)

**6 A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):**

Alapvető tulajdonságok	Alapvető tulajdonságok
Viselkedés külső tűzzel szemben	NPD
Tűzvédelmi osztály	Osztály E
Vízzáróság	100 kPa
Húzó erő H	900 ± 200 N/50 mm
Húzó erő K	700 ± 200 N/50 mm
Nyúlás hossz irányban	50 ± 10 %
Nyúlás kereszt irányban	50 ± 10 %
A gyökérzet behatolásával szembeni ellenálló képesség	NPD
Statikus terheléssel szembeni ellenállás, A módszer	20 kg
Ütésellenállás, A módszer	1250 mm
Ütésellenállás, B módszer	NPD
Továbbszakadási szilárdság (szegszárral), H	350 ± 50 N
Továbbszakadási szilárdság (szegszárral), K	400 ± 50 N
Lemezátlapolások lefejtési ellenállása, H	200 ± 100 N/50 mm
Lemezátlapolások lefejtési ellenállása, K	200 ± 100 N/50 mm
Lemezátlapolások nyírési szilárdsága, H	700 ± 200 N/50 mm
Lemezátlapolások nyírési szilárdsága, K	900 ± 200 N/50 mm
Tartósság: Hideghajlítás	-20 ± 5 °C
Hideghajlíthatóság	-25 °C
Veszélyes anyag	Nem tartalmaz

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Zduńska Wola, 20.02.2020
**Grzegorz Hese**

 Dyrektor Zakładów  
 Produkcji BMI Icopal