

Icopal Universaltape

Icopal Universaltape är en stark tejp som används bland annat för skarvning av luft- och ångspärrar samt vindskydd.

Produktbeskrivning

Icopal Universaltape är en självhäftande tejp av PE-film belagd på ena sidan med akrylklister. Klisterytan skyddas av ett releasepapper.

Användningsområde

Tejpen är avsedd för tätning av skarvar vid montering av luft- och ångspärrar (t.ex. Akvaden) och vindspärrar (t.ex. Windy/ Windy Plus). Den klistrar utmärkt mot olika plastmaterial, men även mot andra ytor som trä, metall, papper, glas mm. Universaltape är åldringsbeständig och fungerar även för utomhusbruk.

Förvaring

Förvaras torrt och skyddat från direkt solljus. Tejpen bör användas inom 24 månader från tillverkningsdatum.

Montering

Ytorna där Icopal Universaltape appliceras ska vara rena och torra dvs fria från fett, damm och lösa partiklar. För bästa vidhäftning bör allt material ha samma temperatur vid appliceringen så att kondens undviks. Temperaturen bör vara över 0°C.

Tejpen tål kortvarig UV-exponering utan att påverkas negativt.

Dra bort ett par centimeter av releasepappert. Tryck till tejpen när den kommer i kontakt med ytan. Släta ut den under appliceringen.

Mer detaljerade beskrivningar för montering av vind- och ångspärr finns på www.icopal.se.

Produktdata

Egenskap	Värde
Bredd	60 mm
Längd (m)	25 m
Vikt per rulle (kg)	0,3 kg
Antal rullar/förpackning	5

Tekniska data

Egenskap	Värde
Brottöjning *	> 450 %
Brottöjning efter åldring *	> 450 %
Skjuvhållfasthet *	> 1000 N/m

