

# Prestandadeklaration

Identifikationskod: 040-1000

Utfärdandedatum: 2021-03-19 Version: 3

1. Produkttypens unika identifikationskod:	Base KL (040-1000)
2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:	Produktionsdatum: se produktemballage
3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:	Förstärkta bitumenbaserade tätskikt för tak. Ångspärrar av bitumen.
4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:	Icopal AB, Hyllie Boulevard 39, 215 37 Malmö, Sverige
5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2:	Ej tillämpligt
6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:	System 2+ och 3
7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:	SINTEF Byggforsk (1071) har utfört inspektion av fabriken egenkontroll enligt system 2+ och utfärdat ett FPC-certifikat med nummer 1071-CPR-1178.
8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:	Ej tillämpligt

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation	
		EN 13707: 2013 (2+)	EN 13970: 2004 (3)
Yttre brandpåverkan för tak (Anm. 1)	Klass B <sub>ROOF</sub> (t2)	X	-
Reaktion vid brandpåverkan	NPD	X	X
Vattentäthet 10 kPa/24h (typ A)	-	Godkänd	Godkänd
Ånggenomgångsmotstånd S <sub>a</sub> [m]	200 ± 50	-	X
Draghållfasthet L/T*: [N/50 mm] Brottöjning L/T*; [%]	700 / 550 ± 50 40 / 45 ± 10	X X	X X
Motstånd mot genomgång av rötter	-	NPD**	-
Motstånd mot statisk belastning, metod A [kg]	≥ 10	X	-
Slagmotstånd, metod B [mm] 300 N	≥ 700	-	X
Rivstyrka L/T* [N]	250 / 250 ± 50	X	X
Fläkningshållfasthet i fogar L/T* [N/50 mm] Skjuvningshållfasthet i fogar L/T* [N/50 mm]	NPD NPD	X X	- X
Böjlighet vid låg temperatur, [°C]	≤ - 22	X	-
Artificiell långtidsåldring vid hög temperatur: Böjlighet vid låg temperatur [°C]	NPD	X	-
Artificiell långtidsåldring: ånggenomgångsmotstånd [%]	± 50	-	X
Motståndsförmåga mot kemikalier: ånggenomgångsmotstånd [%]	± 50	-	X
Innehåll av farliga ämnen (Anm. 2)	Uppfyller kraven	X	X

#### 9. Angiven prestanda

\* L = längdriktning, T = tvärriktning

\*\* Ingen prestanda bestämd

Anm. 1: Yttre brandpåverkan påverkas av andra komponenter i takuppbbyggnaden som inte levereras av Icopal AB och kan därför inte redovisas i denna prestandadeklaration.

Anm. 2: Produkten innehåller inga farliga ämnen utifrån svensk lagstiftning.

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:



Hans Månsson, Teknisk Direktör  
Malmö, 2021-03-19