


Tectofin Verbundblech

Sendzimirverzinktes Stahlblech mit rückseitiger Lackierung sowie einer werkseitig aufkaschierten Tectofin Folie.

ABMESSUNGEN UND EINSATZGEBIETE

Tectofin Verbundblech	Aus sendzimirverzinktem Stahlblech und einer Folienkaschierung aus Tectofin		
Blechdicke	0,6 mm		
Foliendicke	0,8 mm		
Rückseitenlackierung	Epoxid-Basis (Farbe: magenta)		
Gewicht/m ²	ca. 5,7 kg		
Abmessungen	Breite (mm)	Länge (m)	Fläche (m ²)
	1.000	2,00	2,00
	1.000	3,00*	3,00
	1.000	30,00*	30,00
Farbe Oberseite	Grau, titangrau		
Einsatzgebiete	An- und Abschlüsse in Kombination mit dem Tectofin Dach- und Dichtungsbahnsystem, z.B. Wandanschluss-, Trauf- und Ortgangprofile		

* Nur in grau erhältlich



Stand: 01/2024. Erstellung nach letztem technischen Stand und Wissen.
Technische Änderungen aufgrund von Weiterentwicklungen sind möglich. Technischer Stand: 05/2021.

Technische Beratung

Wolfin

T 06104 800 1040

E awt.beratung.de@bmigroup.com

BMI Deutschland GmbH

Frankfurter Landstraße 2-4
61440 Oberursel

bmigroup.de