

Wolfin Rohreinfassung

Formgespritzte Systemteile auf der Rezepturbasis Wolfin.

Wolfin Dach- und Dichtungsbahnen werden seit über 55 Jahren im Hoch- und Ingenieurbau sowie bei Grundwasser-, Teich- und Küchenabdichtungen eingesetzt.

ABMESSUNGEN UND EINSATZGEBIETE

Innendurchmesser 50 mm

Außendurchmesser 56 mm

Rohrlänge 300 mm

Schweißflansch-
durchmesser 180 mm

Farben Schwarz, grau

Einsatzgebiete Für die sichere Einfassung von runden Durchdringungen bis zu einem Durchmesser von 50 mm

Einbauhinweise Die Rohreinfassung wird über die einzufassende Durchdringung geführt. Anschließend wird der Schweißflansch auf der Wolfin-Abdichtung dicht aufgeschweißt. Der obere Abschluss erfolgt mit dem mitgelieferten Schrumpfschlauch oder einem spritzbaren Dichtstoff (z.B. Teroson F173 Bau Silikon für Dach & Wand) und einer Schlauchschelle.



Stand: 01/2024. Erstellung nach letztem technischen Stand und Wissen.
Technische Änderungen aufgrund von Weiterentwicklungen sind möglich.

Technische Beratung

Wolfin

T 06104 800 1040

E awt.beratung.de@bmigroup.com

BMI Deutschland GmbH

Frankfurter Landstraße 2-4
61440 Oberursel

bmigroup.de