

Wolfin Spezial Haftgrund

Lösungsmittelhaltiger, flüssiger Voranstrich für Wolfin GWSK Dach- und Dichtungsbahnen und Tectofin SK Dachbahnen.

PRODUKTTYP UND EINSATZGEBIETE

Wolfin Spezial Haftgrund	Lösungsmittelhaltiger, flüssiger Voranstrich für Mauerwerk, Beton, Bitumenbahnen usw.
Lieferform	Gebinde à 26 Liter
Verbrauch	150 – 300 ml/m ² Abhängig vom Untergrund z.B. Saugfähigkeit
Trockenzeit	Je nach Untergrund, Baukörper- und Lufttemperatur sowie Luftfeuchtigkeit; Richtzeit: ca. 1 – 2 Stunden
Verarbeitungstemperatur	> 5 °C
Anwendungsbereich	Wolfin Spezial Haftgrund wird zur Untergrundvorbereitung für die Wolfin GWSK und Tectofin SK Dachbahnen eingesetzt.

Mögliche Untergründe sind:

- Beton
- Bitumenbahnen mit mineralischer Abstreuerung
- Holzwerkstoffplatten
- Mineralvlieskaschierte Dämmstoffe

Weitere Informationen zu Untergründen sind in der jeweiligen Verleganleitung zu finden.

Eigenschaftsprofil Wolfin Spezial Haftgrund	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Abgestimmt auf die Wolfin GWSK Abdichtungsbahnen und Tectofin SK Dachbahnen ▪ Sehr gute Haftung auf allen bauüblichen Untergründen ▪ Hoher Deckungsgrad ▪ Streich- und rollfähig
--	---



VERLEGEHINWEISE UND ZUSÄTZLICHE HINWEISE

Verarbeitung	<p>Achtung: Für den berufsmäßigen Verwender! Nicht für bewohnte Räume geeignet!</p> <p>Die Oberfläche mineralischer Flächen darf nicht zu glatt sein. Metallische Oberflächen müssen fettfrei sein. Wolfin Spezial Haftgrund auf den gereinigten Untergrund aufstreichen und vollflächig durchtrocknen lassen. Die Bestimmungen der „Verordnung über gefährliche Arbeitsstoffe“ sind zu beachten.</p>
Lagerungshinweise	<p>Die Gebinde sind frostfrei und vor Sonne und Hitze geschützt zu lagern.</p> <p>Mindesthaltbarkeit: 12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde.</p> <p>Vor Gebrauch gut umrühren!</p>
Entsorgungshinweise	<p>Produktreste als Sonderabfall entsorgen. Abfallschlüssel kann dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden. Nur gut entleerte Gebinde mit ausgetrockneten Produktresten und frei von Lösemitteldämpfen können recycelt werden.</p>
Sicherheitshinweise	<p>Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen. Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.</p> <p>Enthält: Kolophonium, n-Butylacetat.</p> <p>Ein Sicherheitsdatenblatt steht unter www.bmigroup.de zur Verfügung.</p>
Gefahrenhinweise	<p>Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.</p>

Stand: 01/2024. Erstellung nach letztem technischen Stand und Wissen.
Technische Änderungen aufgrund von Weiterentwicklungen sind möglich. Technischer Stand: 05/2021.

Die entsprechenden Leistungserklärungen finden Sie unter www.bmigroup.de im Bereich Downloads.

Technische Beratung
Wolfin

T 06104 800 1040

E awt.beratung.de@bmigroup.com

BMI Deutschland GmbH
Frankfurter Landstraße 2–4
61440 Oberursel

bmigroup.de

Seite 2 von 2