

Witec Reinigungsmittel

Reinigungsmittel für Kunststoff-Dach- und Dichtungsbahnen.

PRODUKTTYP UND EINSATZGEBIETE

Witec Reinigungs- mittel	Für die Reinigung von Kunststoff-Dach- und Dichtungsbahnen
Farbton	Farblos
Lieferform	Gebinde à 5 Liter
Verbrauch	Je nach Anwendung
Anwendungsbereich	Witec Reinigungsmittel wird zur Behandlung (z. B. Nahtreinigung) von verschmutzten, bewitterten und/ oder gealterten Kunststoffbahnen (vornehmlich PVC-P) verwendet.



VERLEGEHINWEISE UND ZUSÄTZLICHE HINWEISE

Verarbeitung	Achtung: Für den berufsmäßigen Verwender! Witec Reinigungsmittel auf ein fusselfreies Tuch geben und Bahnoberfläche reinigen. Mit Witec Reinigungsmittel gereinigte Oberflächen müssen vor dem verschweißen mit Heißluft ausreichend abgelüftet sein. Die Bestimmungen der Gefahrstoffverordnung sind zu beachten.
Lagerungshinweise	Die Gebinde sind frostfrei und vor Sonne und Hitze geschützt zu lagern. Mindesthaltbarkeit 24 Monate. Eine direkte Sonnenbestrahlung der Gebinde sollte auch auf der Baustelle vermieden werden.
Entsorgungshinweis	Nur vollständig entleerte Gebinde, frei von Lösemitteldämpfen, können der Wertstoffsammelstelle zugeführt werden.
Sicherheitshinweise	siehe Sicherheitsdatenblatt

Stand: 01/2024. Erstellung nach letztem technischen Stand und Wissen.
Technische Änderungen aufgrund von Weiterentwicklungen sind möglich. Technischer Stand: 11/2023.

Technische Beratung

Wolfin

T 06104 800 1040

E awt.beratung.de@bmigroup.com

BMI Deutschland GmbH

Frankfurter Landstraße 2-4
61440 Oberursel

bmigroup.de