

Rapid-Primer

Lösungsmittelhaltiger Elastomerbitumen-Voranstrich.

KLEBERTYP UND EINSATZGEBIETE

Rapid-Primer	Lösungsmittelhaltiger, schnell trocknender Elastomerbitumen Voranstrich mit hervorragender Haftung auf bauüblichen Untergründen.	
Liefereinheit	<ul style="list-style-type: none"> Eimer à 10 Liter Eimer à 25 Liter 	
Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Saugende Untergründe ca. 0,25 - 0,35 l/m² Nicht saugende Untergründe ca. 0,10 - 0,20 l/m² 	
Verarbeitungstemperatur	> +5 °C	
Trockenzeit	Ca. 2 Std. (je nach Untergrund und Temperatur)	
Einsatzbereich	<ul style="list-style-type: none"> DIN EN 14188-4 Flachdachrichtlinie Technische Regeln - abc der Bitumenbahnen DIN 18531 DIN 18535 	
Anwendungsgebiete	Grundierhaftgrund im Bereich Dach- und Bauwerksabdichtung bei Neubau und Sanierung für unterschiedlichste Untergründe, beispielsweise: <ul style="list-style-type: none"> Beton, Mauerwerk, Putz Metall Bitumenbahnen 	
Eigenschaftsprofil Rapid-Primer	<ul style="list-style-type: none"> Dünnflüssig Hochwertiges Elastomerbitumen Kurze Trocknungszeit Kraftschlüssige Haftung Hervorragendes Eindringvermögen 	<ul style="list-style-type: none"> Sparsam im Verbrauch Gut zu verarbeiten Auch für feuchte Untergründe (oberflächentrocken) geeignet
Lagerung	Ungeöffnet ist das Gebinde mind. 24 Monate gebrauchsfähig. Kühl, trocken und feuersicher lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen.	
Besonderer Sicherheitshinweis	R10 – Entzündlich	



AUSSCHREIBUNGSTEXT UND VERLEGEVORSCHRIFT

m² BMI Icopal Rapid-Primer, Elastomerbitumen Voranstrich mit aromatischem Lösungsmittel, gut deckend im Streich-, Roll- oder Spritzverfahren auf den sauberen und trockenen Untergrund aufbringen. Stahlprofilbleche müssen frei von Öl und Fett sein.

Der Voranstrich soll vor dem Aufbringen der nächsten Lage ausreichend ablüften.

In geschlossenen Räumen ist der Einsatz lösungsmittelhaltiger Bauprodukte nach den Regeln der BG-Bau nicht erlaubt.

Stand: 01/2024. Erstellung nach letztem technischen Stand und Wissen.
Technische Änderungen aufgrund von Weiterentwicklungen sind möglich. Technischer Stand: 06/2021
Es obliegt dem Anwender, die Eignung des Produkts im Objektfall zu beurteilen und sicherzustellen, dass er über die gültige Version des Datenblatts verfügt.

Technische Beratung Icopal

T 06104 800 1020

E awt.beratung.de@bmigroup.com

BMI Deutschland GmbH
Frankfurter Landstraße 2–4
61440 Oberursel

bmigroup.de