

## Icopal Ullpapp

### Produktbeskrivelse

Icopal Ullpapp er en trinnlyd dempende gulvpapp laget av impregnert cellulosepapp

### Bruksområde og -betingelser

Icopal Ullpapp benyttes som trinnlyddempende underlag for flytende gulv som garantert ikke avgir fuktighet. Dersom underlaget kan inneholde eller avgi fuktighet skal det benyttes en 0,2 mm tykk fuktsperre under.

Produktet skal for øvrig brukes i samsvar med Byggforskeriens Byggdetaljer bl. a. 514.221 *Fuktsikring av bygninger*, 527.205 *Varmeisolerte kjellerrom*.

### Tilbehør

- Icopal Dampsperre PE 0,20

### Lagring

Rullene lagres tørt

### Avfallsbehandling

Icopal Ullpapp skal sorteres som pappavfall på byggeplass. Produktet leveres til godkjent avfallsmottak der det kan material- eller energi gjenvinnes.

Kode for avfallsbehandling:

NS EN 9431: 1299 | 0014 | 6000 | ----

EAL: 17 09 04

**Tabell 1 Tekniske spesifikasjoner**

Egenskaper	Verdi	Enhet
Tykkelse ( thickness)	0,6	mm
Flatevekt ( weight)	400	g/m <sup>2</sup>
Bredde ( width)	1	m
Rullengde ( roll length)	15	m
Egenskap ved brannpåvirkning ( properties external fire)	F	Klasse
Strekstyrke L/T* ( tensile strength)	250 / 150	N/50 mm
Forlengelse L/T* ( elongation strength)	2	%

\* L: langs T: tvers