

Guide de choix

BMI Monier vous aide à choisir le produit le plus adapté à votre besoin d'isolation :

CARACTÉRISTIQUES	R < 6				R = 6		R > 6		
	CLIMA COMFORT®				CLIMA FIRST®	CLIMA FIRST® PLUS	CLIMA FIRST®	CLIMA FIRST® PLUS	CLIMA COMFORT®
Épaisseur (mm)	60	80	100	120	130	130	160	160	140
Valeur λ	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022
Valeur R	2,70	3,60	4,50	5,45	6,00	6,00	7,40	7,40	6,35
Matériau isolant	RÉSOL	RÉSOL	RÉSOL	RÉSOL	Polyisocyanurate	Polyisocyanurate	Polyisocyanurate	Polyisocyanurate	RÉSOL
Panneau autoportant	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓
Écran intégré	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓
Utilisation d'un pare-vapeur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Etudes techniques gratuites (fixation, valeur R, condensation)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Accompagnement personnalisé sur le premier chantier	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

R = Résistance thermique du produit d'isolation - λ = Conductivité thermique du matériau d'isolation

A noter : Si le cumul des R d'un isolant fibreux neuf et du CLIMA COMFORT® est ≥ 6, les aides fiscales sont disponibles.

UNE GAMME D'ACCESSOIRES COMPLÈTE

MEMBRANE RESPIRANTE

AV315
DIVOROLL SPIRTECH® 200
Écran de sous-toiture
HPV



PARE-VAPEUR

AV326
VAPOROLL VAPOTECH® 300 BBC



LARGES GAMMES DE VIS

- pour assemblage bois/bois,
- pour fixation isolants aux chevrons,
- pour isolant/fermette.



BANDE D'ÉTANCHÉITÉ

pour le traitement d'étanchéité des points singuliers (faîtages, noues, abergements, ...)

IS901
Bande pour CLIMA COMFORT® et CLIMA FIRST PLUS



IS906
Bande réfléchissante pour CLIMA COMFORT® SUN et CLIMA FIRST



CLIMA TAPE

AV154
Bande adhésive pour le recouvrement des écrans réfléchissants (compatible avec les panneaux Clima First® Sarking)



FLEXIROLL ALU

AV151
Bande d'étanchéité flexible



SYSTÈME DE VISSAGE POUR FERMETTES

IS907
Guide de vissage



KIT RACCORD CLIMA FIRST POUR SORTIES DE TOIT

IS904
Sortie de toit droit



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

IS801
Mastic colle pour raccord d'étanchéité
IS902
Bande d'étanchéité expansive 3-5 mm
IS903
Bande d'étanchéité expansive 7-10 mm