

TopSafe 14°

TopSafe 14° är en skifferbelagd ytpapp som skyddar byggnaden från väder och vind i många år. Med sin vackra skifferyta passar takmaterialet in utseendemässigt i de flesta miljöer och byggnadsstilar. Används för tak med minst 14° lutning, dvs 25 cm/m.

Produktdata	
Kulörer	Pansargrå, Kristallsvart
Dimension	10x0,7 m Pansargrå 8x0,7 m Kristallsvart
Vikt per m ²	Ca 3,8 kg
Vikt per rulle	26-27 kg
Transportenhet	18 rullar per pall
Transportvikt	Ca 510 kg
Transportmått	L=1200, B=800, H=840 mm

Se prestandadeklaration 020-1020 för ytterligare data, www.bmisverige.se



Snabbfakta

- 2 snygga kulörer.
- För taklutningar ned till 14°.
- Klisterkanter med snabb och säker vidhäftning.
- Tillverkad i Sverige.
- Enkel montering utan svetsning.

Beskrivning

Ytan är skyddsbelagd med skiffergranulat. Stommen av polyesterfilt är impregnerad och belagd på båda sidor med asfalt som har tillsats av polymerer (SBS). TopSafe 14°

har en 10 cm bred självhäftande asfaltkant som ger ett hållbart och tätt förband.

Tillbehör

Förzinkad pappspik (rekommenderad spiklängd vid nytäckning är 25 mm. Vid täckning ovanpå gammalt ytskikt används spiklängd 35 mm. Åtgång ca 25 spik/m² takyta). Icopal Taklim till klistering av tvärskarvar och detaljer. Till genomföringar används takstos. Takavvattning, beslag & plåtar, se vår hemsida.

Förvaring

Materialet levereras stående på engångspall. Rullarna lagras stående på plant underlag skyddade från fukt och solljus. Om ett mellanskikt används kan upp till två pallar placeras ovanpå varandra. Vid temperatur lägre än +5°C förvaras TopSafe 14° minst ett dygn i uppvärmt utrymme före utläggningen. Rullarna ska tas ut från varmlagret efterhand som de ska användas.

Övriga upplysningar

TopSafe 14° ska användas på ventilerade konstruktioner, dvs. kalla tak. Taket ska ha utvändig takavvattning och vara utformat så att vattenavrinning inte hindras.

Tilläggsisolering eller byte av ytmaterial innebär en konstruktionsförändring som kan påverka fukt- och temperaturförhållandena i konstruktionen. Vid tveksamhet, rådgör med fuktsakkunnig.

Montering och infästning

TopSafe 14° är beströdd med skiffer eller infärgad sten beroende på kulör. Det varierar naturligt i nyans och ett lagt tak kommer alltid variera något i färgskillnad. Det är en del av ett papptak vilket också skänker det en mer levande yta. För att undvika stora färgskillnader på taket rekommenderar vi att man alltid tar rullar från samma batch.

För aktuell monteringsanvisning på www.bmisverige.se.

