

Alu-Villatherm K

TUOTESELOSTE

Alu-Villatherm K on BHA2-luokiteltu alumiinilaminoitu kumibituminen höyrynsulkukermi. Yläpuolelta kermi on päällystetty harsolla ja alapuolella on raitahitsausmassa jota suojaa ohut muovikalvo.

Standardit

EN 13970 Bitumiset höyrynsulut

Tuoteluokat

Bitumiset höyrynsulut BHA2

Käyttö

Vesihöyrynsulkuna.

Mitat

Rullakoko	7,5 x 1 m (7,5 m ²)
Paksuus	n.3,3 mm
Rullan paino	30 kg
Rll/lava	25

Pakkaus

Kermit on rullattu paperikääreisiin. Kuormalavalle on asetettu 25 rullaa pystyasentoon ja lava on peitetty muovisella suojahupulla. Täyden lavan paino on n.770 kg.

Varastointi

Rullat on kuljetettava ja varastoitava tukevalla alustalla pystyasennossa. Suojattava kuljetuksen ja ulkovarastoinnin ajaksi lialta, kosteudelta ja mekaanisilta vaurioilta. Käsiteltävä varoen. Ei saa pinota päällekkäin.

Hävittäminen

Tuote ei sisällä terveydelle haitallisia aineita. Käytöstä poistettu tuote on hävitettävä kaatopaikkajätteenä.

Valmistaja

Icopal GmbH
Capeller Straße 150
59368 Werne
Deutschland

Alkuperämaa

Saksa

