

# Plano aluskermi

## TUOTESELOSTE

Kumibituminen Plano aluskermi on liimareunainen monikerroskatteiden aluskermi. Kermi on vahvistettu kumibitumilla kyllästetyllä lasikuitukerroksella (60 g/m<sup>2</sup>). Kermi on päällystetty molemmilta puolilta hiekalla. Ylä- ja alapinnassa on liimareuna, joka suojattu irrotettavalla muovikalvolla. Tuotelaji K-EL 60/2200.

### Standardit

EN 13859-1 Flexible sheets for waterproofing. Definitions and characteristics of underlays. Part 1: Underlays for discontinuous roofing

### Tuoteluokat

Aluskatteet tuoteluokka AKK2

### Käyttö

Soveltuu aluskatteeksi bitumikattolaattojen alle, kattokaltevuudelle 1:2-1:5. Katso erillinen asennusohje.

### Mitat

Rullakoko	1 x 10 m (10 m <sup>2</sup> )
Paksuus	n. 1,8 mm
Rullan paino	n. 22 kg
Rll/lava	36

### Pakkaus

Kermit on rullattu paperiseen kääreeseen kartonkisen hylsyn ympärille. Kuormalavalle on asetettu 36 rullaa pystyasentoon ja lava on peitetty muovisella suojahupulla. Täyden lavan paino on n. 810 kg.

### Varastointi

Rullat on kuljetettava ja varastoitava tukevalla alustalla pystyasennossa. Suojattava kuljetuksen ja ulkoarastoinnin ajaksi lialta, kosteudelta ja mekaanisilta vaurioilta. Pitkäaikaista ulkoarastointia suorassa auringonvalossa on vältettävä. Käsiteltävä varoen. Ei saa pinota päällekkäin.

### Hävittäminen

Tuote ei sisällä terveydelle haitallisia aineita. Käytöstä poistettu tuote on hävitettävä kaatopaikkajätteenä tai paikallisten säädösten mukaisesti.

### Valmistaja

BMI Suomi Oy  
Läntinen teollisuuskatu 10  
02920 Espoo

### Alkuperämaa

Suomi



BMI Suomi Oy  
Läntinen teollisuuskatu 10  
02920 Espoo  
p. 020 690 421  
www.bmigroup.com/fi