

Fastlock Uni

TUOTESELOSTE

Fastlock Uni on polykarbonaatista valmistettu kirkas valokate. Valokatelevyt liitetään toisiinsa levyjen reunoissa olevista putkisaumoista, jotka on nostettu vedenvirtauskohtaa ylemmäs. Kate kiinnitetään ruoteisiin ilman läpireikiä. Levyt ovat UV-suojattuja ja niiden valonläpäisevyys on n. 72 %.

Käyttö

Valokatteena. Fastlock Unista voidaan tehdä sekä suoria että kaarevia katoksia. Katso erillinen Fastlock Uni-asennusohje.

Mitat

Levyn leveys on 216 mm ja hyötyleveys 200 mm. Levyn neliöpaino on 1,9 kg/m². Saatavilla olevat pituudet ja niiden tuotenumerot:

Pituus (m)	Tuotenumero	Levyn paino (kg)	Pakkauksen paino (kg)
3,0	71 150	1,14	6,84
3,5	71 159	1,33	7,98
4,0	71 151	1,52	9,12
5,0	71 152	1,9	11,4
6,0	71 153	2,28	13,68
Erikoispituus (tilaustuote)	71 160	0,38 kg*jm	

Pakkaus

Pakkauksessa on 6 kpl levyjä. Levyt on suojattu irrotettavalla suojamuovilla, joka tulee poistaa ennen asennusta. Paketit on asetettu lavalla vaaka-asentoon.

Varastointi

Tuotteet on varastoitava ja suojattava kuljetuksen ja ulkovarastoinnin ajaksi lialta, kosteudelta ja mekaanisilta vaurioilta. Varastoitava tasaisella alustalla. Varastoinnin aikana tulee avaamaton pakkaus suojata suoralta auringonvaloilta. Käsiteltävä varoen.

Hävittäminen

Käytöstä poistettu tuote voidaan toimittaa energijakeeseen, muovimateriaalien kierrätykseen (polykarbonaatti) tai kaatopaikkajätteen paikallisten säädösten mukaisesti.

Markkinoija

Icopal Oy
Läntinen teollisuuskatu 10
02920 Espoo
puh. 020 7436 200

Alkuperämaa

Tanska



Fastlock Uni, ominaisuudet

Tuotetiedot			
Materiaali	Polykarbonaatti		
Väri	Kirkas		
Ominaisuus	Menetelmä	Yksikkö	Nimellisarvo
Neliömassa		g/m ²	1900
Levyn kokonaisleveys		mm	216
Levyn hyötyleveys		mm	200
Profiilikorkeus		mm	26
Paksuus		mm	1
Valonläpäisykyky		%	72
Katon minimikaltevuus		mm/m	25 (1:40)
Taivutussäde		mm	min. 1500
Kannatinjako		mm	max. k600
Lumikuorma kannatinjaolla k600		kN/m ²	1,8
Tuulikuorma kannatinjaolla k600		kN/m ²	2,0
Paloluokka	EN 13501-1*)		B-s1, d0
Lämpölaajeneminen		mm/m°C	0,065

*)

B: tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon on hyvin rajoitettu

s1: savuntuotto on erittäin vähäistä

d0: palavia pisaroita tai osia ei esiinny

Fastlock Uni, mittapiirroksset

