

Fel'x Plus

TUOTESELOSTE

Fel'x Plus on bituminen aluskate. Se valmistetaan SBS-modifioidusta bitumista ja lasikuitukerroksesta. Ylä- ja alapintaan on kiinnitetty polypropeenikuitukangas. Aluskatteen pitkillä sivuilla on 80 mm itseliimautuvat reunat, jotka on suojattu irrotettavalla muovikalvolla.

Standardit

EN 13859-1 Flexible sheets for waterproofing. Definitions and characteristics of underlays. Part 1: Underlays for discontinuous roofing

Tuoteluokat

Aluskatteet tuoteluokka AKK2

Käyttö

Soveltuu aluskatteeksi bitumikattolaattojen alle, kattokaltevuudelle 1:2-1:5. Katso erillinen asennusohje.

Mitat

Rullakoko	1,2 x 25 m (30 m ²)
Paksuus	n. 0,9 mm
Rullan paino	n. 21 kg
Rll/lava	24

Pakkaus

Kermit on rullattu paperiseen kääreeseen kartonkisen hylsyn ympärille. Kuormalavalle on asetettu 24 rullaa pystyasentoon ja lava on peitetty muovisella suojahupulla. Täyden lavan paino on n. 530 kg.

Varastointi

Rullat on kuljetettava ja varastoitava tukevalla alustalla pystyasennossa. Suojattava kuljetuksen ja ulkoarastoinnin ajaksi liialta, kosteudelta ja mekaanisilta vaurioilta. Pitkäaikaista ulkoarastointia suorassa auringonvalossa on vältettävä. Käsiteltävä varoen. Ei saa pinota päällekkäin.

Hävittäminen

Tuote ei sisällä terveydelle haitallisia aineita. Käytöstä poistettu tuote on hävitettävä kaatopaikkajätteenä tai paikallisten säädösten mukaisesti.

Markkinoija

BMI Suomi Oy
Läntinen teollisuuskatu 10
02920 Espoo

Alkuperämaa

Ruotsi

