

# Flexisteel

## TUOTESELOSTE

Flexisteel on bituminen aluskate. Se valmistetaan SBS-modifioidusta bitumista ja polyestertukikerroksesta. Ylä- ja alapintaan on kiinnitetty polypropeenikuitukangas. Aluskatteen pitkällä sivuilla on 80 mm itseliimautuvat reunat, jotka on suojattu irrotettavalla muovikalvolla. Tuotteen paino 1800 g/m<sup>2</sup>.

### Standardit

Standardi EN 13859-1 Flexible sheets for waterproofing – Definitions and characteristics of underlays – Part 1: Underlays for discontinuous roofing

### Tuoteluokat

Bitumikermit TL2  
Aluskatteet tuoteluokka AKE, AKK1

### Käyttö

Käytetään epäjatkuvien katemateriaalien kuten teräs- ja tiilikatteiden sekä bitumikattolaatan aluskatteena. Katso erillinen asennusohje.

### Mitat

Rullakoko	1 x 13 m (13 m <sup>2</sup> )
Paksuus	n. 2,5 mm
Rullan paino	n. 23,5 kg
Rii/lava	24
Tuotenro	36833

### Pakkaus

Tuotteet on rullattu ja kääritty paperiin. Rullat on asetettu kuormalavalle pystyasentoon ja lava on peitetty muovisella suojahupulla. Lavalla on 24 rullaa ja täyden lavan paino on n. 600 kg.

### Varastointi

Rullat on varastoitava pystyasennossa ja suojattava kuljetuksen ja ulkoarastoinnin ajaksi liialta kosteudelta ja mekaanisilta vaurioilta. Pitkäaikaista ulkoarastointia suorassa auringonvalossa on vältettävä. Lavoja ei tule kasata päällekkäin. Käsiteltävä varoen.

### Hävittäminen

Käytöstä poistettu tuote on hävitettävä kaatopaikkajätteenä tai paikallisten säästösten mukaisesti.

### Markkinoija

Icopal Oy  
Läntinen teollisuuskatu 10  
02920 Espoo  
Puh. 020 7436 200

### Alkuperämaa

Ruotsi

