

# ALU-VILLATHERM K

Alu-Villatherm K on alumiinilaminoitu kumibituminen höyrynsulkukermi. Yläpuolelta kermi on päällystetty harsolla ja alapuolella on raitahitsausmassa jota suojaa ohut muovikalvo.

## STANDARDIT

EN 13970 Vedeneristyskermit. Bitumiset höyrynsulut. Määritelmät ja ominaisuudet

## TUOTELUOKAT

Bitumiset höyrynsulut BH2

## TUOTETIEDOT

Rullakoko:	1 x 7,5 m (7,5 m <sup>2</sup> )
Rullan paino:	n. 30 kg
Kermin paksuus:	n. 3,3 mm
Rii/lava:	25 kpl

## PAKKAUS

Kermit on rullattu paperikääreisiin. Kuormalavalle on asetettu 25 rullaa pystyasentoon ja lava on peitetty muovisella suojahupulla. Täyden lavan paino on n. 770 kg. Rullaan on kiinnitetty etiketti, josta löytyvät tuotteen tuotantoerätiedot.

## VARASTOINTI

Rullat on kuljetettava ja varastoitava tukevalla alustalla pystyasennossa. Suojattava kuljetuksen ja ulko-varastoinnin ajaksi liialta, kosteudelta ja mekaanisilta vaurioilta. Käsiteltävä varoen. Ei saa pinota päällekkäin.

## HÄVITTÄMINEN

Tuote ei sisällä terveydelle haitallisia aineita. Hävitetään bitumi-/kattohuopajätteenä tai sekajätteenä riippuen kunnan ohjeistuksesta.

## VALMISTAJA

BMI Group  
Jaakonkatu 2  
01620 Vantaa

## ALKUPERÄMAA

Saksa

Kaikki tässä tuoteselosteessa esitetyt mitat ja tekniset tiedot ovat ohjeellisia. Lue myös tuotteen asennusohjeet. Pidätämme oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tarpeen mukaan.

