

## DECKPOLAR

Kumibituminen DeckPolar on hitsattava monikerroskatteiden aluskermi sekä höyrynsulkukermi. Kermi on vahvistettu kumibitumilla kyllästetyllä polyesteritukikerroksella (180 g/m<sup>2</sup>). Yläpuolelta kermi on päällystetty hiekalla ja alapuolella on hitsausmassa, jota suojaa ohut muovikalvo. DeckPolarin tuotelaji on K-MS 180/4600. Täyttää käyttöluokan 1 siltaeristyksen vaatimukset (SILKO).

### STANDARDIT

EN 13707 Vedeneristyskermit. Kattojen bitumiset vedeneristyskermit. Määritelmät ja ominaisuudet

EN 13970 Vedeneristyskermit. Bitumiset höyrynsulut. Määritelmät ja ominaisuudet

EN 14695 Vedeneristyskermit. Betonisten siltakansien ja muiden liikennöityjen betonipintojen bitumiset vedeneristyskermit. Määritelmät ja ominaisuudet

### TUOTELUOKAT

Bitumikermit TL2

Bitumiset höyrynsulut BH1

### ULKOPUOLISEN PALON KESTO

B<sub>ROOF</sub>(t2)-rakennetesti (standardi ENV 1187). Lisätietoja hyväksytyistä rakenteista valmistajalta.

### TUOTETIEDOT

Rullakoko:	1 x 8 m (8 m <sup>2</sup> )
Rullan paino:	37 kg
Kermin paksuus:	n. 4 mm
Rll/lava:	25 kpl

### PAKKAUS

Kermit on rullattu teippeihin kartonkisen hylsyn ympärille. Kuormalavalle on asetettu 25 rullaa pystyasentoon ja lava on peitetty muovisella suojahupulla. Täyden lavan paino on n.950 kg. Rullaan on kiinnitetty etiketti, josta löytyvät tuotteen tuotantoerätiedot.

### VARASTOINTI

Rullat on kuljetettava ja varastoitava tukevalla alustalla pystyasennossa. Suojattava kuljetuksen ja ulkovarastoinnin ajaksi liialta, kosteudelta ja mekaanisilta vaurioilta. Käsiteltävä varoen. Ei saa pinota päällekkäin.

### HÄVITTÄMINEN

Tuote ei sisällä terveydelle haitallisia aineita. Hävitetään bitumi-/kattohuopajätteenä tai sekajätteenä riippuen kunnan ohjeistuksesta.

### VALMISTAJA

BMI Suomi Oy  
Läntinen teollisuuskatu 13  
02920 Espoo

### ALKUPERÄMAA

Suomi

Kaikki tässä tuoteselosteessa esitetyt mitat ja tekniset tiedot ovat ohjeellisia. Lue myös tuotteen asennusohjeet. Pidätämme oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tarpeen mukaan.

