

FLEXISTEEL

Flexisteel on bituminen aluskate. Se valmistetaan SBS-modifioidusta bitumista ja polyesteritukikerroksesta. Ylä- ja alapintaan on kiinnitetty polypropeenikuitukangas. Aluskatteen pitkillä sivuilla on 80 mm itseliimautuvat reunat, jotka on suojattu irrotettavalla muovikalvolla. Tuotteen paino 1800 g/m². Käytetään epäjatkuvien katemateriaalien kuten teräs- ja tiilikatteiden sekä bitumikattolaatan aluskatteena. Katso erillinen asennusohje.

STANDARDIT

EN 13859-1 Vedeneristyskermit. Aluskerrosten määritelmät ja ominaisuudet. Osa 1: Epäjatkuvien katteiden aluskatteet

TUOTELUOKAT

Bitumikermit TL2

ALUSKATTEIDEN KÄYTTÖLUOKAT

AKK1, AKE

ULKOPUOLISEN PALON KESTO

Täyttää paloteknisen luokituksen B_{ROOF}(t2) (standardi ENV 1187) bitumikattolaattojen alla standardin mukaisella puualustalla testattuna, pellin ja tiilen alla ilman testausta.

TUOTETIEDOT

Rullakoko:	1 x 13 m (13 m ²)
Rullan paino:	n. 23,5 kg
Kermin paksuus:	n. 2,5 mm
Ril/lava:	24 kpl

PAKKAUS

Tuotteet on rullattu ja kääritty paperiin. Rullat on asetettu kuormalavalle pystyasentoon ja lava on peitetty muovisella suojahupulla. Lavalla on 24 rullaa ja täyden lavan paino on n. 600 kg. Rullaan on kiinnitetty etiketti, josta löytyvät tuotteen tuotantoerätiedot.

VARASTOINTI

Rullat on kuljetettava ja varastoitava tukevalla alustalla pystyasennossa. Suojattava kuljetuksen ja ulko-varastoinnin ajaksi liialta, kosteudelta ja mekaanisilta vaurioilta. Käsiteltävä varoen. Ei saa pinota päällekkäin.

HÄVITTÄMINEN

Tuote ei sisällä terveydelle haitallisia aineita. Hävitetään bitumi-/kattohuopajätteenä tai sekajätteenä riippuen kunnan ohjeistuksesta.

VALMISTAJA

BMI Group
Jaakonkatu 2
01620 Vantaa

ALKUPERÄMAA

Ruotsi

Kaikki tässä tuoteselosteessa esitetyt mitat ja tekniset tiedot ovat ohjeellisia. Lue myös tuotteen asennusohjeet. Pidätämme oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tarpeen mukaan.

