

MONOPOLAR-T

Kumibituminen MonoPolar-T on yksikerroskatteiden hitsattava pintakermi. Kermi on vahvistettu kumibitumilla kyllästetyllä polyesteritukikerroksella (225 g/m²). Yläpuolelta kermi on päällystetty sirotteella ja alapuolella on hitsausmassa, jota suojaa ohut muovikalvo. MonoPolar-T -tuotteen tuotelaji on K-YS 225/5500.

STANDARDIT

EN 13707 Vedeneristyskermit. Kattojen bitumiset vedeneristyskermit. Määritelmät ja ominaisuudet

TUOTELUOKAT

Bitumikermit TL1

ULKOPUOLISEN PALON KESTO

B_{ROOF}(t2) -rakennetesti (standardi ENV 1187). Lisätietoja hyväksytyistä rakenteista valmistajalta.

TUOTETIEDOT

Rullakoko:	1 x 7 m (7 m ²)
Rullan paino:	38,5 kg
Kermin paksuus:	n. 4,7 mm
Rll/lava:	25 kpl

VÄRIT

Hiilenharmaa HH | Valkoinen VA*

Musta antrasiitti MA

Värisävy saattaa vaihdella tuotantoerittäin. Tarkista että käyttämäsi tuotteet ovat samaa tuotantoerää.

*Tilaustuote

PAKKAUS

Kermit on rullattu teippeihin kartonkisen hylsyn ympärille. Kuormalavalle on asetettu 25 rullaa pystyasentoon ja lava on peitetty muovisella suojarahupulla. Täyden lavan paino on n. 980 kg. Rullaan on kiinnitetty etiketti, josta löytyvät tuotteen tuotantoerätiedot.

VARASTOINTI

Rullat on kuljetettava ja varastoitava tukevalla alustalla pystyasennossa. Suojattava kuljetuksen ja ulkoarastoinnin ajaksi liialta, kosteudelta ja mekaanisilta vaurioilta. Käsiteltävä varoen. Ei saa pinota päällekkäin.

HÄVITTÄMINEN

Tuote ei sisällä terveydelle haitallisia aineita. Hävitetään bitumi-/kattohuopajätteenä tai sekajätteenä riippuen kunnan ohjeistuksesta.

VALMISTAJA

BMI Suomi Oy
Läntinen teollisuuskatu 13
02920 Espoo

ALKUPERÄMAA

Suomi

Kaikki tässä tuoteselosteessa esitetyt mitat ja tekniset tiedot ovat ohjeellisia. Lue myös tuotteen asennusohjeet. Pidätämme oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tarpeen mukaan.

