

PLANO XL

Plano XL on kumibituminen kattolaatta. Laatta on vahvistettu kumibitumilla kyllästetyllä lasikuitutukikerroksella (110-120 g/m²). Yläpuolelta tuote on päällystetty värillisellä siroteella. Laatan yläpinnassa on itseliimautuva bitumikerros. Plano XL -kattolaatoista ei poisteta alapinnan suojamuovia. Käytetään kattolaattana tasaiselle alustalle, vaatii aluskatteen. Käytetään yhdessä Plano Pro Combi Harja-/räystäslievien kanssa. Katso erillinen asennusohje.

STANDARDIT

EN 544 Mineraalisella ja/tai synteettisellä tukikerroksella varustetut bitumiset kattolaatat. Tuotestandardi ja testimenetelmät

ULKOPUOLISEN PALON KESTO

B_{ROOF}(t2)-rakennetesti (standardi ENV 1187). Lisätietoja hyväksytyistä rakenteista valmistajalta.

TUOTETIEDOT

| | |
|----------------------|-----------|
| Kattolaatan koko: | 1 x 0,5 m |
| Kattolaatan paino: | n. 2,1 kg |
| Kattolaatan paksuus: | n. 4 mm |
| Pkt/lava: | 44 kpl |

VÄRIT

- | Musta
- | Musta antrasiitti MA
- | Harmaa graniitti HG

Värisävy saattaa vaihdella tuotantoerittäin. Tarkista että käyttämäsi tuotteet ovat samaa tuotantoerää.



PAKKAUS

Paketissa on 10 laattaa, josta saadaan 2,3 m² valmista kattoa. Laatat on pakattu paperiseen kääreeseen, joka on suojattu muovilla. Laattapaketin paino on n. 23 kg. Kuormalavalle on pakattu 44 laattapakettia. Täyden lavan paino on n. 1000 kg. Tuotteen valmistustiedot ovat paketissa olevassa etikettitarrassa.

VARASTOINTI

Laattapaketit on kuljetettava ja varastoitava tukevalla alustalla. Suojattava kuljetuksen ja ulkovarastoinnin ajaksi lialta, auringonpaisteelta, kosteudelta ja mekaanisilta vaurioilta. Käsiteltävä varoen. Ei saa pinota päällekkäin.

HÄVITTÄMINEN

Tuote ei sisällä terveydelle haitallisia aineita. Hävitetään bitumi-/kattohuopajätteenä tai sekajätteenä riippuen kunnan ohjeistuksesta.

VALMISTAJA

BMI Suomi Oy
Jaakonkatu 2
01620 Vantaa

ALKUPERÄMAA

Suomi

Kaikki tässä tuoteselosteessa esitetyt mitat ja tekniset tiedot ovat ohjeellisia. Lue myös tuotteen asennusohjeet. Pidätämme oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tarpeen mukaan.

