VARUSTEKERMI PINTA HITSATTAVA

Kumibituminen Varustekermi Pinta hitsattava on monikerroskatteiden pintakermi ammattilaisasennukseen. Varustekermi on tarkoitettu kattolaatoilla tehtävien kattojen erikoiskohtien, kuten esimerkiksi sisätaitteiden, ylösnostojen ja läpivientien tekoon. Kermi on vahvistettu kumibitumilla kyllästetyllä polyesteritukikerroksella (170 g/m²). Yläpuolelta kermi on päällystetty sävyllisellä sirotteella ja alapuolella on hitsausmassa, jota suojaa ohut muovikalvo. Varustekermi Pinta hitsattavan tuotelaji on K-PS 170/5000.

STANDARDIT
EN 13707 Vedeneristyskermit. Kattojen bitumiset vedeneristyskermit. Määritelmät ja ominaisuudet

TUOTELUOKAT
Bitumikermit TL2

ULKOPUOLISEN PALON KESTO
B_{ROOF}(t2)-rakennetesti (standardi ENV 1187). Lisätietoja hyväksytyistä rakenteista valmistajalta.

TUOTETIEDOT

Rullakoko:	1 x 8 m (8 m²)
Rullan paino:	40 kg
Kermin paksuus:	n. 4 mm
Rll/lava:	25 kpl

VÄRIT

| Grafiitinmusta+ GM+ | Musta

Värisävy saattaa vaihdella tuotantoerittäin. Tarkista että käyttämäsi tuotteet ovat samaa tuotantoerää.

PAKKAUS
Kermit on rullattu teippeihin kartonkisen hylsyn ympärille. Kuormalavalle on asetettu 25 rullaa pystyasentoon ja lava on peitetty muovisella suojahupulla. Täyden lavan paino on n. 1020 kg. Rullaan on kiinnitetty etiketti, josta löytyvät tuotteen tuotantoerätiedot.

VARASTOINTI
Rullat on kuljetettava ja varastoitava tukevalla alustalla pystyasennossa. Suojattava kuljetuksen ja ulkovarastoinnin ajaksi lialta, kosteudelta ja mekaanisilta vaurioilta. Käsiteltävä varoen. Ei saa pinota päällekkäin.

HÄVITTÄMINEN
Tuote ei sisällä terveydelle haitallisia aineita. Hävitetään bitumi-/kattohuopajätteenä tai sekajätteenä riippuen kunnan ohjeistuksesta.

VALMISTAJA
BMI Suomi Oy
Jaakonkatu 2
01620 Vantaa

ALKUPERÄMAA
Suomi

Kaikki tässä tuoteselosteessa esitetyt mitat ja tekniset tiedot ovat ohjeellisia. Lue myös tuotteen asennusohjeet. Pidätämme oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tarpeen mukaan.