

Sealoflex Endura – katalyytti

SEALOFLEX ENDURA CAT POWDER

Sealoflex Endura – katalyyttiä käytetään Sealoflex Endura Detail – vedeneristemassan, – kuitumassan sekä betoni- ja bitumiprimerin kanssa.

TUOTETIEDOT

Pakkauskoko 100 g

Olomuoto Jauhe

Väri Valkoinen

TURVALLISUUS

Tietoa kuljetuksista, käsittelystä, varastoinnista ja hävityksestä löytyy käyttöturvatiedotteesta sekä tuotteen etiketistä. Kaikkia suosituksia ja varoituksia tulee noudattaa.

TEKNINEN TUKI

Mikäli haluat teknistä neuvontaa tai suunnitteluapua, ota yhteyttä BMI Icopaliin.

KÄYTTÖOHJEET

Tarkasta käyttämäsi Sealoflex Endura -vedeneristemassan tai -primerin tuoteselosteesta ohjeet annosteluun, sekoittamiseen ja massan menekkiin. Varmista että katalyytti on täysin liuennut massaan ennen massan levittämistä.

VARASTOINTI

Säilytä Sealoflex Endura – katalyyttiä suljetussa pakkauksessa kuivassa paikassa. Suojaa sytytyslähteiltä, sekä säilytä alle + 30 °C lämpötilassa. Suojaa suoralta auringonvalolta.

Tämä tuote saattaa syttyä spontaanisti, mikäli se altistetaan lämmölle.

Mikäli Sealoflex Endura – katalyyttiä varastoidaan liian korkeissa lämpötiloissa, saattaa jauhe paakkuuntua. Paakkuuntuminen estää tuotteen käytön. Suojaa katalyyttiä kontaminaatiolta – jopa pieni kontaminoituminen liasta, tuhkasta, ruosteesta tai vastaavasta saattaa aiheuttaa katalyytin hajoamisen, jolloin tuotteen reaktiivisuus heikkenee.



BMI Suomi

Läntinen teollisuuskatu 10
02920 Espoo
Puhelin: 020 743 6200
Sähköposti: info.fi@bmigroup.com

bmigroup.com/fi