

Light hitsattava

TUOTESELOSTE

Kumibituminen Light hitsattava on monikerroskatteiden aluskermi sekä höyrynsulkukermi. Kermi on vahvistettu kumibitumilla kyllästetyllä polyesteritukikerroksella (120 g/m²). Yläpuolelta kermi on päällystetty hiekalla ja alapuolella on hitsausmassa, jota suojaa ohut muovikalvo.

Standardit

EN 13707 Bitumiset vedeneristyskermit.
EN 13970 Bitumiset höyrynsulut.

Tuoteluokat

Bitumikermit TL3
Bitumiset höyrynsulut BH3
Aluskatteet tuoteluokka AKK1

Käyttö

Monikerroskatteiden aluskermi. Vesihöyrynsulkuna.

Mitat

| | |
|--------------|-------------------------------|
| Rullakoko | 10 x 1 m (10 m ²) |
| Paksuus | n.2mm |
| Rullan paino | 33.3 kg |
| Rll/lava | 25 |

Pakkaus

Kermit on rullattu paperiseen kääreeseen kartonkisen hylsyn ympärille. Kuormalavalle on asetettu 25 rullaa pystyasentoon ja lava on peitetty muovisella suojahupulla. Täyden lavan paino on n. 850 kg.

Varastointi

Rullat on kuljetettava ja varastoitava tukevalla alustalla pystyasennossa. Suojattava kuljetuksen ja ulkovarastoinnin ajaksi lialta, kosteudelta ja mekaanisilta vaurioilta. Käsiteltävä varoen. Ei saa pinota päällekkäin.

Hävittäminen

Tuote ei sisällä terveydelle haitallisia aineita. Käytöstä poistettu tuote on hävitettävä kaatopaikkajätteenä.

Valmistaja

Icopal Oy
Läntinen teollisuuskatu 10
02920 Espoo
puh. 020 7436 200

Alkuperämaa

Suomi