

MonoPolar-T

TUOTESELOSTE

Kumibituminen MonoPolar-T on yksikerroskatteiden hitsattava pintakermi. Kermi on vahvistettu kumibitumilla kyllästetyllä polyesteritukikerroksella (225 g/m²). Yläpuolelta kermi on päällystetty sirotteella ja alapuolella on hitsausmassa, jota suojaa ohut muovikalvo. MonoPolar-T tuotteen tuotelaji on K-YS 225/5500.

Standardit

EN 13707 Bitumiset vedeneristyskermit.

Tuoteluokat

Bitumikermit TL1

Käyttö

Yksikerroskatteiden pintakermi.

Mitat

Rullakoko	7 x 1 m (7 m ²)
Paksuus	n. 4,7 mm
Rullan paino	38,5 kg
Rii/lava	25



Pintasirotteen väri vaihtoehdot

Tuotenro:	22 051	22 171
Sirokkeen väri:	HH hiilen- harmaa	MA musta antrasiitti

Pakkaus

Kermit on rullattu teippeihin kartonkisen hylsyn ympärille. Kuormalavalle on asetettu 25 rullaa pystyasentoon ja lava on peitetty muovisella suojahupulla. Täyden lavan paino on n. 980 kg.

Varastointi

Rullat on kuljetettava ja varastoitava tukevalla alustalla pystyasennossa. Suojattava kuljetuksen ja ulko-varastoinnin ajaksi liialta kosteudelta ja mekaanisilta vaurioilta. Käsiteltävä varoen. Ei saa pinota päällekkäin.

Hävittäminen

Tuote ei sisällä terveydelle haitallisia aineita. Käytöstä poistettu tuote on hävitettävä kaatopaikkajätteenä.

Valmistaja

Icopal Oy
Läntinen teollisuuskatu 10
02920 Espoo
puh. 020 7436 200

Alkuperämaa

Suomi