

PintaPolar FireSmart

TUOTESELOSTE

PintaPolar FireSmart (K-PS 170/4375) on kumibituminen itseliimautuva monikerroskatteiden pintakermi. Kermi on vahvistettu kumibitumilla kyllästetyllä polyesteritukikerroksella (170 g/m²). Yläpuolelta kermi on päällystetty värillisellä sirotteella ja alapuolella on liimapinta, jossa on poistettava suojamuovi.

Tuoteluokat ja standardit

Täyttää bitumikermien tuoteluokan TL2 vaatimukset.

Täyttää standardin EN 13707 vaatimukset.

Käyttötarkoitus

Monikerroskatteiden liimattava pintakermi (esim. puurakenteisen parvekkeen vedeneristykseen). Katso erillinen asennusohje.

Mitat ja värit

Koko	8 x 1 m
Paksuus	n. 4 mm
Paino/roll	n. 35 kg
Värit	Hiilenharmaa

Pakkaus

Kermit on rullattu paperiseen kääreeseen kartonkisen hylsyn ympärille. Tuotteen valmistustiedot ovat kääreessä olevassa etikettitarrassa. Kuormalavalle on asetettu 25 rullaa pystyasentoon ja lava on peitetty muovisella suojahupulla. Täyden lavan paino on n. 895 kg.

Varastointi

Rullat on kuljetettava ja varastoitava tukevalla alustalla pystyasennossa. Suojattava kuljetuksen ja ulkovarastoinnin ajaksi lialta, auringonpaisteelta, kosteudelta ja mekaanisilta vaurioilta. Käsiteltävä varoen. Ei saa pinota päällekkäin.

Hävittäminen

Tuote ei sisällä haitallisia aineita. Käytöstä poistettu tuote on hävitettävä kaatopaikkajätteenä tai paikallisten säädösten mukaisesti.

Valmistaja

BMI Suomi | Icopal Oy
Läntinen teollisuuskatu 10
02920 Espoo
Puh. 020 743 6200

Alkuperämaa

Suomi

