

# PintaPolar hitsattava

## TUOTESELOSTE

Kumibituminen PintaPolar hitsattava on monikerroskatteiden pintakermi. Kermit on vahvistettu kumibitumilla kyllästetyllä polyesteritukikerroksella (170 g/m<sup>2</sup>). Yläpuolelta kermit on päällystetty sävyllisellä sirotteella ja alapuolella on hitsausmassa, jota suojaa out muovikalvo. PintaPolar hitsattavan tuotelaji on K-PS 170/5000.

### Standardit

EN 13707 Bitumiset vedeneristyskermit.

### Tuoteluokat

Bitumikermit TL2

### Paloluokka

B<sub>ROOF(t2)</sub> (standardi ENV 1187)

### Käyttö

Monikerroskatteiden pintakermi.

### Mitat

Rullakoko	8 x 1 m (8 m <sup>2</sup> )
Paksuus	n. 4 mm
Rullan paino	40 kg
Rll/lava	25



### Pintasirotteen värvaihtoehdot

Tuotenro:	30 953	31 071	31 061	30 981	31 001	30 991	31 011
Sirokkeen väri:	HH hiilen- harmaa	MA musta antrasiitti	HG harmaa graniitti	VA valkoinen	MV metsän- vihreä	TP tiilen- punainen	LR luonnon- ruskea

### Pakkaus

Kermit on rullattu teippeihin kartonkisen hylsyn ympärille. Kuormalavalle on asetettu 25 rullaa pystyasentoon ja lava on peitetty muovisella suojahupulla. Täyden lavan paino on n. 1020 kg.

### Varastointi

Rullat on kuljetettava ja varastoitava tukevalla alustalla pystyasennossa. Suojattava kuljetuksen ja ulko-varastoinnin ajaksi lialta, kosteudelta ja mekaanisilta vaurioilta. Käsiteltävä varoen. Ei saa pinota päällekkäin.

### Hävittäminen

Tuote ei sisällä terveydelle haitallisia aineita. Käytöstä poistettu tuote on hävitettävä kaatopaikkajätteenä.

### Valmistaja

Icopal Oy  
Läntinen teollisuuskatu 10  
02920 Espoo  
puh. 020 7436 200

### Alkuperämaa

Suomi