

PintaPolar

TUOTESELOSTE

Kumibituminen PintaPolar on monikerroskatteiden liimattava pintakermi. Kermi on vahvistettu kumibitumilla kyllästetyllä polyesteritukikerroksella (170 g/m²). Yläpuolelta kermi on päällystetty sävyllisellä sirotteella ja alapuolelta kermi on päällystetty hiekalla. PintaPolar tuotteen tuotelaji on K-PS 170/4000.

Standardit

EN 13707 Bitumiset vedeneristyskermit.

Tuoteluokat

Bitumikermit TL2

Käyttö

Monikerroskatteiden pintakermi.

Mitat

Rullakoko	10 x 1 m (10 m ²)
Paksuus	n. 3,2 mm
Rullan paino	40 kg
Ril/lava	25

Pintasirotteen värvaihtoehdot

Tuotenro:	30 941
Sirokkeen väri:	HH hiilen- harmaa



Pakkaus

Kermit on rullattu teippeihin kartonkisen hylsyn ympärille. Kuormalavalle on asetettu 25 rullaa pystyasentoon ja lava on peitetty muovisella suojahupulla. Täyden lavan paino on n. 1020 kg.

Varastointi

Rullat on kuljetettava ja varastoitava tukevalla alustalla pystyasennossa. Suojattava kuljetuksen ja ulkoarastoinnin ajaksi liialta, kosteudelta ja mekaanisilta vaurioilta. Käsiteltävä varoen. Ei saa pinota päällekkäin.

Hävittäminen

Tuote ei sisällä terveydelle haitallisia aineita. Käytöstä poistettu tuote on hävitettävä kaatopaikkajätteenä.

Valmistaja

Icopal Oy
Läntinen teollisuuskatu 10
02920 Espoo
puh. 020 7436 200

Alkuperämaa

Suomi