

Polar VB reunahitsattava

TUOTESELOSTE

Polar VB reunahitsattava on loivien kattojen höyrynsulkukermi. Kermi on vahvistettu kumibitumilla kyllästetyllä lasikuituvahvistetulla polyesteritukikerroksella. Musta kitkapinta parantaa työturvallisuutta katoilla ja vähentää lämmöneristyslevyjen liikkumista asennuksen aikana. Tuotteen pintapuolella reunassa on 100 mm leveä hitsattava kalvo. Tuotteen alapinnassa on muovikalvo, joka mahdollistaa tuotteen päätysauman hitsauksen. Asennettaessa päädyt limitetään 150 mm matkalta.

Standardit

EN 13970 Bitumiset höyrynsulut

Tuoteluokat

Bitumiset höyrynsulut BH1

Käyttö

Vesihöyrynsulkuna.

Mitat

Rullakoko	10x1 m (10m ²)
Paksuus	n.3mm
Rullan paino	25kg
Rll/lava	30

Pakkaus

Kermit on rullattu kartonkisen hyllyn ympärille ja rullat on teipattu. Kuormalavalle on asetettu 30 rullaa pystyasentoon ja lava on peitetty muovisella suojahupulla. Täyden lavan paino on n. 770 kg.

Varastointi

Rullat on kuljetettava ja varastoitava tukevalla alustalla pystyasennossa. Suojattava kuljetuksen ja ulkoarastoinnin ajaksi liialta, kosteudelta ja mekaanisilta vaurioilta. Käsiteltävä varoen. Ei saa pinota päällekkäin.

Hävittäminen

Tuote ei sisällä terveydelle haitallisia aineita. Käytöstä poistettu tuote on hävitettävä kaatopaikkajätteenä.

Valmistaja

Icopal Oy
Läntinen teollisuuskatu 10
02920 Espoo
puh. 020 7436 200

Alkuperämaa

Suomi

