

# Polar

## TUOTESELOSTE

Kumibituminen Polar on liimattava monikerroskatteiden aluskermi sekä höyrynsulkukermi. Kermi on vahvistettu kumibitumilla kyllästetyllä lasikuituvahvistetulla polyesteritukikerroksella (170 g/m<sup>2</sup>). Ylä- ja alapuolelta kermi on päällystetty hiekalla. Tuotelaji K-MS 170/3000.

### Standardit

EN 13707 Bitumiset vedeneristyskermit.

EN 13970 Bitumiset höyrynsulut.

### Tuoteluokat

Bitumikermit TL2

Bitumiset höyrynsulut BH1

### Käyttö

Monikerroskatteiden aluskermi. Vesihöyrynsulkuna.

### Mitat

Rullakoko	10 x 1 m (10 m <sup>2</sup> )
Paksuus	n.3mm
Rullan paino	30 kg
Rll/lava	30



### Pakkaus

Kermit on rullattu teippeihin kartonkisen hylsyn ympärille. Kuormalavalle on asetettu 30 rullaa pystyasentoon ja lava on peitetty muovisella suojahupulla. Täyden lavan paino on n.920 kg.

### Varastointi

Rullat on kuljetettava ja varastoitava tukevalla alustalla pystyasennossa. Suojattava kuljetuksen ja ulkovarastoinnin ajaksi lialta, kosteudelta ja mekaanisilta vaurioilta. Käsiteltävä varoen. Ei saa pinota päällekkäin.

### Hävittäminen

Tuote ei sisällä terveydelle haitallisia aineita. Käytöstä poistettu tuote on hävitettävä kaatopaikkajätteenä.

### Valmistaja

Icopal Oy  
Läntinen teollisuuskatu 10  
02920 Espoo  
puh. 020 7436 200

### Alkuperämaa

Suomi