

SiltaPinta 250 hitsattava

TUOTESELOSTE

Kumibituminen SiltaPinta 250 hitsattava on sillaneristysrakenteen pintakermi. Kermi on vahvistettu kumibitumilla kyllästetyllä polyesteritukikerroksella (250g/m²). Yläpuolelta kermi on päällystetty hiilenharmaalla sirotteella ja alapuolella on hitsausmassa jota suojaa ohut muovikalvo. SiltaPinta 250 on SILKO-hyväksytty kermi ja se täyttää Väyläviraston käyttöluokan 1 vaatimukset.

Standardit

EN 13707 Bitumiset vedeneristyskermit.

Tuoteluokat

Bitumikermit TL2

Väyläviraston käyttöluokka 1

Käyttö

Hitsaamalla kiinnitettävä sillaneristysrakenteen pintakermi.

Mitat

Rullakoko	8 x 1 m (8 m ²)
Paksuus	n. 4,2 mm
Rullan paino	39,5 kg
Rll/lava	25

Pakkaus

Kermit on rullattu paperiseen kääreeseen kartonkisen hylsyn ympärille. Kuormalavalle on asetettu 25 rullaa pystyasentoon ja lava on peitetty muovisella suojahupulla. Täyden lavan paino on n.1020 kg.

Varastointi

Rullat on kuljetettava ja varastoitava tukevalla alustalla pystyasennossa. Suojattava kuljetuksen ja ulkovarastoinnin ajaksi liialta kosteudelta ja mekaanisilta vaurioilta. Käsiteltävä varoen. Ei saa pinota päällekkäin.

Hävittäminen

Tuote ei sisällä terveydelle haitallisia aineita. Käytöstä poistettu tuote on hävitettävä kaatopaikkajätteenä.

Valmistaja

Icopal Oy
Läntinen teollisuuskatu 10
02920 Espoo
puh. 020 7436 200