

SiltaPolar

TUOTESELOSTE

Kumibituminen SiltaPolar on sillaneristysrakenteen liimattava aluskermi. Kermi on vahvistettu kumibitumilla kyllästetyllä polyesteritukikerroksella (170 g/m²). Yläpuolelta kermi on päällystetty hiekalla. SiltaPolar on SILKO-hyväksytty kermi ja se täyttää Väyläviraston käyttöluokan 1 vaatimukset.

Standardit

EN 13707 Bitumiset vedeneristyskermit.

Tuoteluokat

Bitumikermit TL2

Väyläviraston käyttöluokka 1

Käyttö

Sillaneristysrakenteen liimattava pintakermi.

Mitat

Rullakoko	10 x 1 m (10 m ²)
Paksuus	n. 3 mm
Rullan paino	30 kg
Rll/lava	30

Pakkaus

Kermit on rullattu paperiseen kääreeseen kartonkisen hylsyn ympärille. Kuormalavalle on asetettu 25 rullaa pystyasentoon ja lava on peitetty muovisella suojahupulla. Täyden lavan paino on n. 950 kg.

Varastointi

Rullat on kuljetettava ja varastoitava tukevalla alustalla pystyasennossa. Suojattava kuljetuksen ja ulko-varastoinnin ajaksi liialta, kosteudelta ja mekaanisilta vaurioilta. Käsiteltävä varoen. Ei saa pinota päällekkäin.

Hävittäminen

Tuote ei sisällä terveydelle haitallisia aineita. Käytöstä poistettu tuote on hävitettävä kaatopaikkajätteenä.

Valmistaja

Icopal Oy
Läntinen teollisuuskatu 10
02920 Espoo
puh. 020 7436 200