

Sokkelikaista

TUOTESELOSTE

Sokkelikaista on hiekka- tai sirotepintainen kumibitumikermi, joka on vahvistettu kumibitumilla kyllästetyllä lasikuitu- tai polyestertukikerroksella (min 100 g/m²).

Tuoteluokat ja standardit

Sokkelikaista täyttää standardin EN 14967:2007 Vedeneristyskermit. Bitumiset kosteuseristekaistat. -vaatimukset

Käyttö

Sokkelikaistan avulla estetään kapillaarisen kosteuden nousu perustuksista seinärakenteisiin. Asennetaan sokkelin ja seinärakenteen väliin.

Mitat

Rullakoko	0,1 x 10 m	0,167 x 10 m	0,2 x 10 m	0,33 x 10 m (hitsattava)
Rullan paino	n. 3,0 kg	n. 5,0 kg	n. 6,0 kg	n. 13,3 kg
Ril/lava	150	180	150	75
Tuotenumero	22770	22780	22783	22774

Pakkaus

Tuote on kääritty rullalle ja suojattu muovikalvolla. Rullat on asetettu kuormalavalle pystyasentoon ja lava on peitetty muovisella suojahupulla.

Varastointi

Rullat on kuljetettava ja varastoitava tukevalla alustalla pystyasennossa. Suojattava kuljetuksen ja ulkovarastoinnin ajaksi lialta, auringonpaisteelta, kosteudelta ja mekaanisilta vaurioilta. Käsiteltävä varoen. Ei saa pinota päällekkäin.

Hävittäminen

Tuote ei sisällä haitallisia aineita. Käytöstä poistettu tuote on hävitettävä kaatopaikkajätteenä tai paikallisten säädösten mukaisesti.

Valmistaja

BMI Suomi | Icopal Oy
Läntinen teollisuuskatu 10
02920 Espoo
puh. 020 7436 200

Alkuperämaa

Suomi

