

Sokkelilevy PP

TUOTESELOSTE

Sokkelilevy PP on perusmuuriin tarkoitettu nystyrälevy, joka on valmistettu kestävästä polypropyleenistä. Tuotteessa on kolme kerrosta, joista keskimmäinen on valmistettu kierrätysmateriaalista ja uloimmat kerrokset ns. neitsytmateriaalista. Sokkeli- eli perusmuurilevy asennetaan nystyrät seinään päin ja limitetään vaakasaumoissa minimissään 100 mm ja pystysaumoissa 200 mm. Asennukseen tarvitaan myös kiinnikkeet, peitelistat, Radon/SokkeliPolaria ja bitumiliuosta.

Tuoteluokat ja standardit

Sokkelilevy PP täyttää standardin EN 13967:2012 vaatimukset

Käyttö

Perusmuurin vedeneristeenä. Nystyröiden ansiosta levyä ja perusmuurin väliin jää ilmatila. Tuote eristää maamassat perusmuurista ja mahdollistaa sisältä päin tulevan kosteuden poistumisen rakenteesta

Mitat

Rullakoko	1x20 m (20 m ²)	2x20 m (40 m ²)
Paksuus	n. 0,4 mm	n. 0,4 mm
Profiilikorkeus	n. 5,5 mm	n. 5,5 mm
Rullan paino	8 kg	16 kg
Rll/lava	32	16
Tuotenumero	55030	55033

Pakkaus

Tuotteet on rullattu kääreen sisään. Rullat on asetettu kuormalavalle pystyasentoon.

Varastointi

Rullat on varastoitava pystyasennossa. Suojattava kuljetuksen ja ulkovarastoinnin ajaksi lialta, kosteudelta ja mekaanisilta vaurioilta. Ei suositella pitkäaikaista ulkovarastointia. Käsiteltävä varoen.

Hävittäminen

Käytöstä poistettu tuote on hävitettävä kaatopaikkajätteenä tai toimitettava muovimateriaalien (polypropeeni) kierrätykseen paikallisten säästöjen mukaisesti.

Markkinoija

Icopal Oy
Läntinen teollisuuskatu 10
02920 Espoo
puh. 020 7436 200

Alkuperämaa

Norja

