

# TopSafe Pro

## TUOTESELOSTE

TopSafe Pro on kumibituminen tiivissaumakate, joka on vahvistettu kumibitumilla kyllästetyllä polyesteritukikerroksella (170 g/m<sup>2</sup>). Puolet tuotteen yläpinnasta on päällystetty värillisellä sirotteella ja toinen puoli on jätetty 500 mm leveäksi liimareunaksi. Alapinnaltaan tuote on kauttaaltaan itseliimautuva. Ala- ja yläpinnassa on poistettava suojamuovi.

Testattu standardin EN 13707 mukaisesti.

### Käyttötarkoitus

Tiivissaumakatteena tasaiselle umpialustalle. Katso erillinen asennusohje.

### Mitat ja värit

Koko	8 x 1 m
Paksuus	n. 3 mm
Paino/rll	n. 32 kg
Värit	Musta antrasiitti Hiilenharmaa

### Pakkaus

Kermit on rullattu paperiseen kääreeseen kartonkisen hylsyn ympärille. Tuotteen valmistustiedot ovat kääreessä olevassa etikettitarrassa. Kuormalavalle on asetettu 30 rullaa pystyasentoon ja lava on peitetty muovisella suojahupulla. Täyden lavan paino on n. 950 kg.

### Varastointi

Rullat on kuljetettava ja varastoitava tukevalla alustalla pystyasennossa. Suojattava kuljetuksen ja ulkovarastoinnin ajaksi lialta, auringonpaisteelta, kosteudelta ja mekaanisilta vaurioilta. Käsiteltävä varoen. Ei saa pinota päällekkäin.

### Hävittäminen

Tuote ei sisällä haitallisia aineita. Käytöstä poistettu tuote on hävitettävä kaatopaikkajätteenä tai paikallisten säädösten mukaisesti.

### Valmistaja

BMI Suomi | Icopal Oy  
Läntinen teollisuuskatu 10  
02920 Espoo  
Puh. 020 743 6200

### Alkuperämaa

Suomi

