

Hitsattava Pinta Varustekermi

TUOTESELOSTE

Hitsattava pintakermi IS-reunalla ammattilaisasennukseen. Varustekermi on tarkoitettu kattolaatoilla tehtävien kattojen erikoiskohtien, kuten ylösnostojen ja läpivientien tekoon. Varustekermi on päällystetty GM+-sirotteella.

Standardit

EN 13707 Bitumiset vedeneristyskermit.

Tuoteluokat

Bitumikermit TL2

Paloluokka

B_{ROOF(t2)} (standardi ENV 1187)

Käyttö

Erikoiskohtien, kuten ylösnostojen ja läpivientien tekoon kattolaattakatoilla.

Mitat

Tuotenumero:	31023
Rullakoko	8 x 1 m (8 m ²)
Paksuus	n. 4 mm
Rullan paino	40 kg
Ril/lava	25



Pakkaus

Kermit on rullattu teippeihin kartonkisen hylsyn ympärille. Kuormalavalle on asetettu 25 rullaa pystyasentoon ja lava on peitetty muovisella suojahupulla. Täyden lavan paino on n. 1020 kg.

Varastointi

Rullat on kuljetettava ja varastoitava tukevalla alustalla pystyasennossa. Suojattava kuljetuksen ja ulkoarastoinnin ajaksi liialta, kosteudelta ja mekaanisilta vaurioilta. Käsiteltävä varoen. Ei saa pinota päällekkäin.

Hävittäminen

Tuote ei sisällä terveydelle haitallisia aineita. Käytöstä poistettu tuote on hävitettävä kaatopaikkajätteenä.

Valmistaja

Icopal Oy
Läntinen teollisuuskatu 10
02920 Espoo
puh. 020 7436 200

Alkuperämaa

Suomi