

Vedagard AL-E DD

ÅNGSPÄRR AV ELASTISK BITUMEN - FÖR VARMKLISTRING

Vedagard AL-E DD är en ångspärr av hög kvalitet som varmklistras. Den används med fördel i byggnader som utsätts för mycket fukt på insidan.

Produktdata

Format	1x10 m
Tjocklek	2,5 mm
Ytvikt	3250 g/m ²
Nettovikt	ca 32 kg
Transportenhet	24 rullar/pall



Beskrivning

Vedagard AL-E DD används lämpligen som ångspärr i byggnader som utsätts för ett högt fuktillskott på insidan, t ex simhallar, idrottsanläggningar och pappersbruk. Ånggenomgångsmotstånd (Sd) ≥ 1500 m. Vedagard AL-E DD kan med fördel även användas som tillfällig täckning, och ytskiktet kan då färdigställas när övrigt takarbete är klart. Det slitstarka bitumenmembranet har hög riv- och skjuvhållfasthet och är motståndskraftigt för punkteringar. Vedagard AL-E DD består av en polyester/glasfleecestomme, belagd på ovansidan med en aluminiumfolie, samt impregnerad och belagd med SBS-modifierad bitumen på båda sidor. Ovan- och undersidan är belagda med sand.

Förvaring

Materialet levereras stående på engångspall. Rullarna ska lagras stående på plant underlag skyddade från fukt och solljus. Om ett mellanskikt används kan upp till två pallar placeras ovanpå varandra.

Montering och infästning

Vedagard AL-E DD är en ångspärr av bitumen, avsedd för klistering med varmasfalt, och främst för användning på fasta underlag av betong eller trä. Tack vare sin elasticitet vid låga temperaturer passar produkten bra som ångspärr vid montering vid kall väderlek. Produkten klistras med minst 8 cm överlapp. Certifikat för Heta Arbeten krävs.