



## PRESTATIEVERKLARING

Nr.: 147668.2  
Versie: 2.0

### Vedagard Multi SK

#### 1. UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE

147668

#### 2. BEOOGD(E) GEBRUIK(EN)

Te gebruiken als dampremmende lagen van bitumen

#### 3. FABRIKANT EN INDIEN VAN TOEPASSING, GEAUTORISEERDE VERTEGENWOORDIGER

BMI Nederland B.V., H. Schutte, Heeswijk 155, 3417 ZG  
Montfoort, Nederland.  
[www.bmigroup.com/nl](http://www.bmigroup.com/nl)

#### 4. HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID

Systeem 3

#### 5. GEHARMONISEERDE NORM

EN 13970:2004 /A1:2006

#### 6. AANGEMELDE INSTANTIE(S)

1213 SKZ - Testing GmbH

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

H. Schutte, Managing Director

te Montfoort op 03-07-2023.

De prestatie van het in de punten 1 en 2 genoemde product is in overeenstemming met de set van verklaarde prestaties in punt 7. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven, in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011, onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant vermeld in punt 3.

#### 7. AANGEGEVEN PRESTATIE(S)

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificatie
Reactie bij brand**	Klasse E	EN 13970:2004 /A1:2006
Waterdichtheid	Voldoet (200 kPa)	
Treksterkte (langsrichting)	400 N/50mm	
Treksterkte (dwarsrichting)]	300 (±40) N/50 mm	
Rek (langsrichting)	3 %	
Rek (dwarsrichting)	3 %	
Weerstand tegen dynamische belasting (A, hard substraat)	NPD	
Weerstand tegen dynamische belasting (B, zacht substraat)	NPD	
Nageldoorscheursterkte	NPD	
Waterdampdoorlatendheid	Sd = 1500m	
Treksterkte van lasverbindingen	NPD	
Waterdampdoorlatendheid na kunstmatige veroudering	NPD	
Waterdampdoorlatendheid na blootstelling aan vloeibare chemicaliën, inclusief water	NPD	
Flexibiliteit bij lage temperatuur	≤ -25 °C	
Gevaarlijke stoffen	Zie opmerking 1 en 2	

NPD: Geen prestatie bepaald

\*\*in overeenstemming met Beschikking 96/603/EG van de Commissie

1) Dit product bevat geen asbest of teer componenten.

2) Zolang geharmoniseerde Europese testmethoden nog niet beschikbaar zijn, zullen verificatie en declaratie van emissie/samenstelling op basis van lokale normen plaatsvinden.