

Vilfa Byggtejp

ÅTGÄRDA MINDRE SKADOR ENKELT OCH SNABBT

Vilfa Byggtejp är en allsidig tejp som kan användas till de flesta mindre reparationer. Vilfa byggtejp är vattentät, väderbeständig och mycket hållbar.

Produktdata

| | |
|-----------------|---------------------|
| Längd | 10 m |
| Bredd | 100, 150, 300 mm |
| Tjocklek | 1,5 mm |
| Vikt | Ca 1,5; 3,1; 6,1 kg |
| Antal per paket | 6; 4; 2 |



Beskrivning

Vilfa Byggtejp är självklistrande remsor av gummibitumen belagd med aluminiumfolie. Användningsområden för Vilfa Byggtejp är reparation och tätning på takmaterial av bland annat tegel, betongpannor och metall. Det används som tätning vid skorstenar ventilationsrör och andra genomföringar eller som tätning vid fönsterbleck och vid anslutning av uterum mot vägg. Vilfa Byggtejp används även vid reparation av stuprör och hängrännor mm..

Montering och infästning

Se till att underlaget är torrt och rengjort från lös smuts och andra lösa partiklar. Poröst underlag ska borstas och vara utan skarpa kanter. Slätt underlag ska vara

fettfritt och rent. Metallunderlag ska vara rengjort från eventuell rost och behandlat med antirostmedel. Porösa underlag ska grundas med Icoflux Primer som skall torka innan byggtejpen påklistras. På trä och metall kan vidhäftningen också förbättras med grundning. Vidhäftningen blir alltid bäst på en primerbehandlad yta. Rulla ut tejpens med skyddspappret kvar i önskad längd och skär av med en vass kniv. Avlägsna skyddspappret och tryck fas tejpens över ytan. Se till att tejpens ligger an mot underlaget och släta ut eventuella veck med en rulle. Eventuella överlappningar skall vara 50-60 mm. Om temperaturen är under 10°C skall tejpens värmas upp försiktigt, t ex med en värmepistol.