

# Prestandadeklaration

Identifikationskod: 080-3010

Utfärdandedatum: 2013-07-01

Version: 1

1. Produkttypens unika identifikationskod:	Vesta PRO (080-3010)
2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:	Produktionsdatum: se produktemballage
3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:	Vindskydd för väggar
4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:	Icopal AB, Box 848, 201 80 Malmö, Sverige
5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2:	Ej tillämpligt
6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:	System 3
7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:	Ej tillämpligt
8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:	Ej tillämpligt

9. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Enhet	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion vid brandpåverkan	Klass F	-	EN 13859-2:2010
Motstånd mot vattengenomträngning	W3	-	
Ånggenomgångsmotstånd (Sd)	0,25 ± 0,05	m	
Draghållfasthet L/T* Brottöjning L/T*	350 / 160 ± 50 / 30 1 / 2 ± 0,5	N/50 mm %	
Rivstyrka L/T*	30 / 30 ± 10	N	
Böjlighet vid låg temperatur	≤ - 20°	°C	
<b>Artificiell långtidsåldring:</b> Motstånd mot vattengenomträngning Draghållfasthet L/T* Brottöjning L/T*	W2 510 / 240 ± 50 / 30 1 / 2 ± 0,5	- N/50 mm %	
Innehåll av farliga ämnen (Anm. 1)	Uppfyller kraven	-	

\* L = längdriktning, T = tvärriktning

Anm. 1: Produkten innehåller inga farliga ämnen utifrån svensk lagstiftning.

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:



Hans Månsson, Teknisk Chef  
Malmö, 2013-07-01