

Vittinge Original

UNDERLAGSTÄCKNING FÖR FRIHÄNGANDE MONTERING

Vittinge Original är en extra slitstark, dubbelbelagd frihängande underlagstäckning med lågt diffusionsmotstånd samt mycket högt UV motstånd. Vittinge Original har en patenterad lösning med dubbla klisterkanter för mycket täta överlapp och är den enda diffusionsöppna underlagsduken som är godkänd under ofalsat lertegel.

Produktdata	
Dimension	40 x 1,3 m
Vikt per m ²	Ca 0,35 kg
Vikt per rulle	Ca 18,2 kg
Transportenhet	20 rullar per pall
Transportvikt	385 kg
Transportmått	L=1300, B=810, H=1210mm

Se prestandadeklaration för ytterligare data,
www.prestandadeklaration.se



Beskrivning

Vittinge Original består av en stomme i PE-fleece som är belagd med UV-stabiliserad PU på både ovansidan och undersidan. Duken är försedd med två självhäftande klisterkanter i 1-komponentslim.

Förvaring

Undvik direkt exponering för regn, fukt och UV-strålning. Förvaring inomhus rekommenderas. Rullarna ska lagras stående.

Tillbehör

För reparation av underlagsduk används Unoroll enkelsidig tape. Vid tätning mellan underlagsduk och takfotsbeslag används Duoroll dubbelhäftande tape. Flexiroll används för tätning mot underlagsduk vid genomföring. Genomföring används som underbeslag för tät genomföring Ø 0-125mm. För underlagstak med tjocklek 0-28 mm. Butyltejp används för tätning mellan ströläkt och underlagstak.

