

# VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

## ECO-ACTIV

### Jedinečný identifikačný kód typu výrobku

**7111809 (3)**

ECO-ACTIV

### Zamýšľané použitie/použitia

Asfaltované strešné hydroizolačné pásy

### Výrobca

BMI Flachdach GmbH  
Geisfelder Str. 85-91, 96050 Bamberg  
Germany

### Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov

systém 2+

### Harmonizovaná norma

EN 13707:2004/ A2:2009

### Notifikovaný(-é) subjekt(-y)

0432 MPA NRW  
Marsbruchstraße 186, 44287 Dortmund

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

### Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Bamberg

01.01.2021



**Christian Birck**

Managing Director  
Region Central Europe

### Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre
Správanie pri vonkajšom požiari	NPD
Reakcia na oheň	Trieda E
Vodotesnosť EN1928 Method B	200 kPa
Maximálna sila ťahu pozdĺžne	1000 +100/-100 N/50 mm
Maximálna sila ťahu priečne	1000 +100/-100 N/50 mm
Ťažnosť pozdĺžne	40 +5/-5 %
Ťažnosť priečne	40 +5/-5 %
Odolnosť proti prerastaniu koreňov	NPD
Odolnosť proti statickému zaťaženiu, metóda A	20 kg
Odolnosť proti nárazu, metóda A	NPD
Odolnosť proti pretrhnutiu	NPD
Odolnosť spoja proti odlupovaniu	NPD
Odolnosť spoja v šmyku	NPD
Trvanlivosť: UV, teplo a voda	NPD
Trvanlivosť: odolnosť proti tečeniu pri zvýšenej teplote	110 °C
Ohybnosť pri nízkej teplote	- 30 °C
Nebezpečné látky	NPD *1&2

Poznámka 1: tento výrobok neobsahuje azbest alebo uhoľný decht.

Poznámka 2: Ak chýbajú harmonizované európske skúšobné metódy, overenie a vyhlásenie o uvoľnení / obsahu musia byť vykonané tak, že musia sa brať do úvahy národné predpisy v mieste použitia.



BMI Flachdach GmbH  
Geisfelder Str. 85-91  
96050 Bamberg

[bmigroup.com/de](http://bmigroup.com/de)