

Wakaflex

WAKAFLEX

Wakaflex är ett rullbart flerlagerlaminat bestående av Polyisobutylene (PIB), en stomme av streckmetall bestående av aluminiumnät och undersida försedd med självhäftande butylremсор. Wakaflex är en väl beprövad universalprodukt som kan användas för professionell avtäckning mot skorstenar, takkupor, väggar samt andra anslutningar och genomföringar i taket.



Produktdata

Färg	WAKAFLEX 140 T-Röd Svart	WAKAFLEX 280 T-Röd Svart Röd Ljusgrå Blygrå	WAKAFLEX 560 T-Röd Svart
Dimension	Längd: 5 m Bredd: 140 mm	Längd: 5 m Bredd: 280 mm	Längd: 5 m Bredd: 560 mm
Vikt per rulle	2,4 kg	5,3 kg	10 kg
Rullar per kartong	2 st	4 st	2 st

Beskrivning

Produkten är tånjbar på längden samt bredden.

Material: Polyisobutylen (PIB) med en stomme av streckmetall i aluminium samt självhäftande butylremсор.

Förvaring

Förvaringstemperatur +5°C till +40°C, undvik direkt exponering för regn, fukt och UV-strålning. Rullarna skall lagras stående.

Montering

Enligt separat monteringsanvisning.

Limmas med M-Glue.

Produkten fäster ej på bitumen.

Produkten skall monteras med mekanisk fastsättning mot metall vid exponering mot sol.

Standarder och certifikat	
Draghållfasthet (N/50 mm)	EN 12311-1
Brottförlängning (%)	EN 12311-1
Rivstyrka spik (N)	EN 12310-1
Vikbarhet vid låg temp (°C)	EN 495-5
Brandmotstånd	DIN 4102-11998 klass E
Dimensionsstabilitet (%)	EN 1107-1
Ånggenomsläpplighet (g/m ² /dag)	BS 3177
Ångmotstånd (MNs/g)	BS3177
Vattenabsorption (%)	MOAT66
Vidhäftningsstyrka (N)	MOAT 64